

# Honeywell®

## Voyager 1202g bezdrátová čtečka, laser, 1D, USB, černá

Laserová čtečka 1202g umožňuje agresivní lineární snímání čárových kódů, které uživatelé očekávají od skenerů Voyager. Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje pracovní dosah min. 10 metrů od základny.

### Hlavní vlastnosti



- pro správnou funkčnost výrobku a plné nabití čtečky je třeba dokoupit zdroj **1202-ZDROJ**
- bezdrátová technologie Bluetooth - umožňuje snímání všech standardních 1D čárových kódů z vzdálenosti 10 i více metrů od základny
- dlouhá životnost Li-Ion baterií zaručuje 12 hodinový provoz zařízení (v závislosti na objemu skenovaných dat)
- rychlá výměna baterií - baterie lze vyměnit rychle a jednoduše bez nutnosti použití nářadí
- automatická konfigurace rozhraní - zařízení podporuje všechna běžná rozhraní v jednom snímači
- excelentní schopnost čtení nekvalitních čárových kódů - zvyšuje výkon skenování a snižuje možnost chybného načtení kódu rychlým skenováním, a to včetně kódů poškozených a rozmazaných
- funkce dohledání čtečky - pro nalezení čtečky jednoduše zmáčknete tlačítko na stojanu, Voyager 1202g reaguje serií pípání a blikáním diody na indikačním panelu

YOUTUBE='4zPPonJypIY'



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů     |
| Komunikační rozhraní       | Multi-interface - RS232/KBW/USB     |
| Bezdrátová komunikace      | Bluetooth®                          |
| Vlastnosti WPAN            | Bluetooth® Class II compliance v2.1 |

## Optické

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Maximální šikmý úhel | 60°       |
| Hloubka čtecího pole | 0-367 mm  |
| Snímač čárových kódů | Laser     |
| Rychlost čtení       | 100scan/s |

## Elektrické

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Doba nabití baterie  | 4hod            |
| Výdrž hlavní baterie | 12hod           |
| Hlavní baterie       | Li-Ion 1800 mAh |

## Mechanické

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Váha    | 365g                                  |
| Rozměry | Šířka: 180mm, Výška: 92mm Délka: 66mm |

## Prostředí

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Průmyslové krytí                    | IP42                 |
| Odolnost na nárazy                  | pád z 1,5 m na beton |
| Skladovací teplota                  | -5 až 35°C           |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 0 až 95%             |
| Provozní teplota                    | 5 až 40°C            |
| Maximální okolní osvětlení          | 70lux                |

## Ostatní

|        |        |
|--------|--------|
| Záruka | 3 roky |
|--------|--------|

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

