

# Honeywell®

## CK65 Velmi odolný mobilní terminál, 2D imager, SR, 51 kl., Wi-Fi, BT, No Cam, Android 8, GMS

Odolný mobilní počítač CK65 je nástupcem oblíbených modelů CK3X a CK3R. Nabízí vylepšené 1D/2D skenování pro sběr dat na krátkou, střední nebo dlouhou vzdálenost, rychlý procesor, pokročilé síťové připojení. Baterie o kapacitě 7 000 mAh vám zajistí výkon až na dvě směny bez nutnosti zařízení vypnout. K dispozici je několik konfigurací, volit můžete mezi alfanumerickou či numerickou klávesnicí, v nabídce najdete modely do mrazírenského prostředí nebo modely pro oblasti s nebezpečnými plyny s certifikací ATEX.

Mobilní počítač CK65 založený na platformě Honeywell Mobility Edge™ je robustní a výkonný počítač, který je navržen tak, aby maximalizoval produktivitu pracovníků bez zbytečných prostojů. Nabízí prodloužený životní cyklus prostřednictvím systému Android R, který maximalizuje návratnost investic zákazníků a minimalizuje celkové náklady.



### Klíčové vlastnosti:

- [Android Enterprise Recommended](#)
- vylepšené čtení čárových a 2D kódů
- rychlý a výkonný procesor
- životnost baterie až 28 hodin
- velký dotykový displej, plně ovladatelný i v rukavicích nebo stylusem
- zpětná kompatibilita s příslušenstvím mobilních počítačů CK3X a CK3R

YOUTUBE='j2aKadh8Jds'



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Paměť                      | 2GB DDR4 RAM,32 GB Flash                                                   |
| Ovládání                   | alfanumerická klávesnice - 51 kláves, 2 programovatelná postranní tlačítka |
| Typ CPU                    | 2.2 GHz Qualcomm® 64-bitSnapdragon™ octa-core                              |
| Operační systém            | Android                                                                    |
| Typ displeje               | 10.16 cm (4 in) 480 x 800 bright color LCD Corning Gorilla Glass           |
| Dotykový displej           | kapacitní multi-touch                                                      |
| Zvuk                       | zabudovaný mikrofon a reproduktor , PTT voice, Bluetooth headset           |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů                                            |
| Symboliky 2D kódů          | všechny standardní typy 2D-kódů                                            |
| Bezdrátová komunikace      | Bluetooth®, NFC, WiFi                                                      |
| Rozšiřující slot           | microSD 512 GB (SDXC/SDHC/SDIO-compliant)                                  |
| Profil bluetooth           | HFP, PBAP, A2DP,AVRCP, OPP, SPP, GATT                                      |
| Vlastnosti WLAN            | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi certified 2x2 MIMO support                   |
| Vlastnosti WPAN            | V5.0 with BLE and BackwardCompatibility                                    |

## Optické

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Fotoaparát           | žádný                                   |
| Snímač čárových kódů | 2D Imager , 6703SR                      |
| Senzory              | světelný senzor, akcelerometr, gyroskop |

## Elektrické

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Hlavní baterie      | Li-Ion, 7,000 mAh Smart Battery |
| Doba nabití baterie | 28hod                           |

## Mechanické

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Rozměry | Šířka: 83mm, Výška: 227mm Délka: 42mm |
| Váha    | 498g                                  |

## Prostředí

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| Provozní teplota                    | -20 až 50°C |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 0 až 95%    |
| Skladovací teplota                  | -30 až 70°C |

## CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

