

Honeywell®

Genesis XP 7680g, stolní čtečka 1D a 2D kódů, SR, DRH, Kit: čtečka, USB kabel, stojan

Honeywell Genesis™ XP 7680g je hands-free presentační snímač, který poskytuje uživatelům extrémně výkonné skenování, flexibilitu použití a zvyšuje produktivitu podnikání. Kompaktní, moderní design s čistými liniemi a teplým, bílým osvětlením a malými rozměry je ideální pro současné maloobchodní prostředí. DRH (Disinfectant-Ready Housing) verze zařízení jsou vyrobeny z bytelnějších materiálů, aby odolaly častému čištění a dezinfekci chemickými prostředky a jsou tak vhodné do zdravotnictví.

Genesis 7680g XP má o 20% vyšší rychlost skenování a větší skenovací plochu než předchozí snímače. Díky osvědčené technologii XP společnosti Honeywell snadno zpracovává špatně vytištěné a poškozené čárové kódy. 360 ° tříbarevný LED kruh indikuje oblast skenování a poskytuje uživateli jasnou zpětnou vazbu a nabízí intuitivní zážitek pro zaměstnance i zákazníky. Osvětlení teplého bílého světla je pro oko příjemnější a automatická detekce objektů jej mezi skenováním úplně vypne, takže skener ničím neruší.



Klíčové vlastnosti:

- rychlé a přesné čtení
- kompaktní a moderní design
- uživatelsky přívětivý
- skenovací tlačítko
- velká flexibilita - odnímatelný stojánek, montáž na zeď, zabudování do kiosku
- je zpětně kompatibilní s kabely skenerů Genesis předchozí generace
- povrch Disinfectant Ready Housing - vhodné do lékařského prostředí



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	USB
Ovládání	skenovací tlačítko
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů, DotCode
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů, Digimarc

Optické

Hloubka čtecího pole	0 - 260 mm
Snímač čárových kódů	2D Imager , 280x800 pixel array, 1MP
Minimální hodnota PCS	20%
Maximální šikmý úhel	65%
Maximální úhel sklonu	65%

Elektrické

Napájení	5 VDC
Spotřeba v provozu	2W (400 mA @ 5V)

Mechanické

Váha	340g
Rozměry	Šířka: 40mm, Výška: 145mm Délka: 80mm
Maximální úhel sklopení hlavičky	48° horizontálně, 30° vertikálně

Prostředí

Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Odolnost na nárazy	50 pádů z 1,5 m na beton, 50 otáček v bubnu z 0,5 m
Průmyslové krytí	IP52
Maximální okolní osvětlení	100000lux

Ostatní

Záruka	3 roky
--------	--------

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

