

Honeywell®

Voyager 1202g bezdrátová čtečka, laser, 1D, USB, černá, bezbateriová

Laserová čtečka 1202g umožňuje agresivní lineární snímání čárových kódů, které uživatelé očekávají od skenerů Voyager. Čtecí dosah díky bezdrátové technologii Bluetooths až 10m. Čtečka nemá baterii ale kondenzátor. Excelentní schopnost čtení nekvalitních čárových kódů zvyšuje výkon skenování.

Bezdrátový snímač Honeywell 1202 Voyager BT umožňuje skenování všech standardních 1D čárových kódů na 10 i více metrů od základny (v závislosti na uživatelském prostředí). Moderní provedení s kondenzátorem namísto baterie. Pro správnou funkčnost výrobku a plné nabití čtečky je třeba dokoupit zdroj **1202-ZDROJ**.



Excelentní schopnost čtení nekvalitních čárových kódů zvyšuje výkon skenování a snižuje možnost chybného načtení kódu rychlým skenováním, a to včetně kódů poškozených a rozmazaných. Pro nalezení čtečky jednoduše zmáčknete tlačítko na stojanu.

Klíčové vlastnosti čtečky Voyager 1202g:

- nemá baterii, ale kondenzátor
- excelentní schopnost čtení nekvalitních čárových kódů - zvyšuje výkon skenování a snižuje možnost chybného načtení kódu rychlým skenováním, a to včetně kódů poškozených a rozmazaných
- bezdrátová technologie BlueTooth - umožňuje snímání všech standardních 1D čárových kódů z vzdálenosti 10 i více metrů od základny
- funkce dohledání čtečky - pro nalezení čtečky jednoduše zmáčknete tlačítko na stojanu, Voyager 1202g reaguje serií pípání a blikáním diody na indikačním panelu
- automatická konfigurace rozhraní - zařízení podporuje všechna běžná rozhraní v jednom snímači



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Komunikační rozhraní	USB, RS232, klávesnicové
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® Class II compliance v2.1

Optické

Hloubka čtecího pole	0-367 mm
Rychlost čtení	100scan/s
Maximální šikmý úhel	60°
Snímač čárových kódů	Laser

Elektrické

Doba nabití baterie	4hod
Výdrž hlavní baterie	12hod
Hlavní baterie	Li-Ion 1800 mAh

Mechanické

Váha	365g
Rozměry	Šířka: 180mm, Výška: 92mm Délka: 66mm

Prostředí

Maximální okolní osvětlení	70000lux
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Průmyslové krytí	IP42
Provozní teplota	0 až 40°C
Skladovací teplota	-5 až 35°C

Ostatní

Záruka	1 rok
--------	-------

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

