

Honeywell®

Hyperion 1300g lineární imager, USB, černý

CCD čtečka čárových kódů, která nabízí vynikající snímací vlastnosti, vysokou odolnost, propracovaný ergonomický tvar a bezporuchový provoz. Snímače jsou vhodné do téměř všech typů provozů - od obchodů a kanceláří až po průmyslové prostředí.

Klíčové vlastnosti:



- **Univerzálnost** - čtečky Hyperion eliminují potřebu nákupu speciálních čteček, jsou schopné rychlého snímání čárových kódů až na vzdálenost 45,7 cm, snímají i kódy s vysokou hustotou
- **Odolnost** - nejodolnější čtečky ve své kategorii s vyšší dobou bezporuchového provozu, díky tomu snižují náklady na následný servis
- **Ergonomie** - propracovaný tvar zvyšuje komfort a produktivitu obsluhy, čtečky jsou optimalizované pro intenzivní ruční snímání
- **Automatická detekce rozhraní** - podporuje všechny populární rozhraní v jednom zařízení, nahrazuje časově náročný proces konfigurace čteček
- **Vzdálená správa** - Remote MasterMind® Scanner Management Software poskytuje rychlé a pohodlné řešení pro správce IT, software umožňuje správu všech čteček v rámci sítě z jednoho vzdáleného místa



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
----------------------------	---------------------------------

Komunikační rozhraní	Multi-interface - RS232/KBW/USB
----------------------	---------------------------------

Optické

Hloubka čtecího pole	0-367 mm
----------------------	----------

Rychlost čtení	100scan/s
----------------	-----------

Minimální kontrast kódu	20%
-------------------------	-----

Maximální šikmý úhel	60°
----------------------	-----

Snímač čárových kódů	Lineární CCD Imager
----------------------	---------------------

Elektrické

Napájení	+5 VDC ±5%
----------	------------

Spotřeba v klidu	125mA
------------------	-------

Spotřeba v provozu	200mA
--------------------	-------

Mechanické

Barva	černá, slonová kost
-------	---------------------

Váha	160g
------	------

Rozměry	Šířka: 112mm, Výška: 79mm Délka: 150mm
---------	--

Prostředí

Skladovací teplota	-40 až 60°C
--------------------	-------------

Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
--------------------	----------------------

Provozní teplota	0 až 50°C
------------------	-----------

Průmyslové krytí	IP41
------------------	------

Provozní vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
-----------------------------------	----------

Ostatní

Volitelné příslušenství	stojánek
-------------------------	----------

Záruka	5 let
--------	-------

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

