

Honeywell®

1452g Voyager ruční bezdrátová všesměrová čtečka 1D čárových kódů se stojánkem, USB, černá

Honeywell Voyager 1452g je ruční, všesměrová a bezdrátová lineární čtečka 1D čárových kódů. Díky Bluetooth má bezdrátový dosah od základny až 10 metrů. Je zde možnost za malý příplatek upgradovat na zařízení, které umí číst také 2D a PDF čárové kódy.

Ruční bezdrátová čtečka čárových kódů Honeywell Voyager 1452g najde využití především v maloobchodě a ve službách, ale také v dopravě a logistice. Součástí čtečky je dobíjecí základna. Čtečka umí snímat čárové kódy z obrazovek mobilních telefonů či tabletů. Bezdrátovou čtečku Voyager 1452g lze použít jako ruční i jako stacionární.



Klíčové vlastnosti čtečky Voyager 1452g:

- bezdrátové připojení Bluetooth usnadňuje skenování až do vzdálenosti 10 m
- všesměrová čtečka 1D čárových kódů
- možnost upgrade na čtení 2D kódů
- v ceně praktický stojánek
- čte i poškozené, nebo špatně čitelné kódy
- umí snímat čárové kódy z obrazovek mobilních telefonů či tabletů
- vyměnitelný akumulátor Li-ion umožňuje až 14hodin provozu
- skvělý poměr cena / výkon
- uživatelsky přívětivá



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
----------------------------	---------------------------------

Komunikační rozhraní	Bluetooth 2.1
----------------------	---------------

Optické

Hloubka čtecího pole	32 - 360 mm
----------------------	-------------

Snímač čárových kódů	1D Imager
----------------------	-----------

Elektrické

Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 2400 mAh, 3,7V
----------------	---

Výdrž hlavní baterie	14hod
----------------------	-------

Doba nabití baterie	5hod
---------------------	------

Mechanické

Barva	černá
-------	-------

Váha	210g
------	------

Rozměry	Šířka: 62mm, Výška: 173mm Délka: 82mm
---------	---------------------------------------

Prostředí

Provozní teplota	0 až 40°C
------------------	-----------

Skladovací teplota	-20 až 35°C
--------------------	-------------

Průmyslové krytí	IP42
------------------	------

Maximální okolní osvětlení	100000lux
----------------------------	-----------

Skladovací vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
-------------------------------------	----------

Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
--------------------	----------------------

Ostatní

Záruka	3 roky
--------	--------

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37

120 00 Praha 2 - Nusle

IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444

codeware@codeware.cz

<https://www.codeware.cz/>

