

# Honeywell®

## 1470g Voyager XP všesměrová čtečka čárových a 2D kódů, USB, černá

Honeywell Voyager Extreme Performance (XP) 147x, navržený pro maloobchodní prostředí, nabízí vynikající čtecí schopnosti, snadno zachytí i poškozené či špatně čitelné kódy, bez problémů čte z digitálních obrazovek. Voyager XP 147x je odolnějším a výkonnějším nástupcem předchozí řady 145x. Vyhovuje Evropské tabákové směrnici a čte DotCode! DRH (Disinfectant-Ready Housing) verze zařízení jsou vyrobeny z bytelnějších materiálů, aby odolaly častému čištění a dezinfekci chemickými prostředky a jsou tak vhodné do zdravotnictví.

Odolnější a výkonnější řada Voyager XP 147x je ideální volbou do náročnějšího maloobchodního prostředí, uplatnění najde ale všude, kde je třeba spolehlivější řešení.



Čtení kódů z displejů či chytrých telefonů je samozřejmostí. Vysoká přesnost a dobrý čtecí dosah snímače snižuje zátěž pracovníků, umožní jim číst čárové kódy až na dně vozíku bez ohýbání a ztráty času u pokladny. Voyager XP 147x je zcela zpětně kompatibilní s řadou Voyager 145x a jejím příslušenstvím - což vede k nižším nákladům na vlastnictví.

### Klíčové vlastnosti:

- rychlejší a lepší možnosti skenování než u předchozí řady
- snadno čte i špatně čitelné a poškozené kódy
- zpětná kompatibilita s příslušenstvím z přechozí řady
- skvělý poměr cena/výkon
- čte DotCode
- režim automatické snímání - autosense - defaultně nastavené při vložení do stojánku



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                                  |
|----------------------------|--------------------------------------------------|
| Komunikační rozhraní       | USB                                              |
| Symboliky 1D čárových kódů | všechny standardní typy 1D-kódů                  |
| Symboliky 2D kódů          | DotCode, PDF417, všechny standardní typy 2D-kódů |

## Optické

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Snímač čárových kódů | 2D Imager  |
| Hloubka čtecího pole | 5 - 400 mm |

## Elektrické

|          |              |
|----------|--------------|
| Napájení | 4.0 ~ 5.5VDC |
|----------|--------------|

## Mechanické

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Barva   | černá                                 |
| Rozměry | Šířka: 62mm, Výška: 169mm Délka: 82mm |
| Váha    | 130g                                  |

## Prostředí

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Průmyslové krytí                  | IP40                                                  |
| Maximální okolní osvětlení        | 100000lux                                             |
| Odolnost na nárazy                | 30 pádů z 1,8 m na beton, 1000 otáček v bubnu z 50 cm |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 0 až 95%                                              |
| Elektrostatická odolnost          | ±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem                        |
| Skladovací teplota                | -40 až 60°C                                           |
| Provozní teplota                  | 0 až 50°C                                             |

## Ostatní

|        |       |
|--------|-------|
| Záruka | 5 let |
|--------|-------|

### CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

