

Honeywell®

Honeywell Xenon 1900 2D imager, černý, jen snímač bez kabelu

Ruční Imager pro 1D & 2D kódy, vysoká odolnost a flexibilita nastavení díky technologii Adaptus a Omniplanar's SwiftDecoder®. V kombinaci se stojánkem možnost automatického snímání-autosense.

Čtečky čárových a 2D kódů Xenon 1900 jsou vybaveny technologií Adaptus® Imaging Technology 6.0, která zajišťuje přesné čtení čárových kódů a scanování digitálních snímků. Xenon 1900x představuje revoluci v architektuře dekódovacích procesů díky kombinaci Adaptus Imaging Technology 5.5 a SwiftDecoder® od firmy Omniplanar spolu s unikátním senzorem, která poskytuje zvětšení hloubky čtecího pole a rychlejší čtení čárových kódů.



Hlavní vlastnosti:

- Vlastní sensor optimalizovaný pro snímání čárových kódů výrazně zlepšuje kvalitu čtení, čímž chrání Vaše investice do stabilní technologie
- Tři možnosti ostření (vysoké rozlišení, standardní rozsah a rozšířený rozsah) poskytuje možnost nastavit optimální čtecí podmínky
- Software na zpracování snímků poskytuje mnoho možností úprav digitálních snímků, jako je ořez, změna jasu, rotace, doostření, atd.
- Vývojová platforma TotalFreedom® 2.0 poskytuje prostředí pro nahrávání a linkování mnoha aplikací do snímače, pro optimální zpracování digitálních snímků, dekódování dat a formátování dat bez nutnosti zásahu do existujících systémů
- Vzdálená správa MasterMind® poskytuje rychlé a spolehlivé řešení pro IT administrátory, kteří tak mohou spravovat a nastavovat všechny snímače prostřednictvím datové sítě z jednoho místa
- Volitelný kryt odolný proti desinfekčním prostředkům umožňuje uplatnění v zdravotnických zařízeních
- modely 1900GHD-UB a 1902GHD-UB vyhovují Evropské tabákové směrnici a [čtou DotCode](#)

Výroba těchto modelů bude ukončena v červenci, nově v nabídce řada [Xenon XP 195x](#).



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	USB
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Optické	
Hloubka čtecího pole ?	10,2-584,2 mm
Rychlost čtení	72scan/s
Snímací rastr	1 linka
Elektrické	
Napájení	4.5 ~ 5.5VDC
Spotřeba v klidu	0.45W
Spotřeba v provozu	2.3W
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 160mm, Výška: 104mm, Délka: 71 mm
Váha	147g
Prostředí	
Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Průmyslové krytí ?	IP41

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

