

Honeywell®

Honeywell VuQuest 3310g - 1D & PDF & 2D Imager, KBW

VuQuest 3310g je 2D snímač - imager, dekoduje standardní 1D čárové kódy i 2D kódy, kromě standardního snímání umožňuje číst kódy i z obrazovky PC nebo mobilu.

Honeywell VuQuest 3310g je kompaktní presentační imager, který poskytuje agresivní metodu snímání všech 1D, PDF a 2D kódů v odlehčeném, robustním a přitom přenosném provedení. Snímač také poskytuje elegantní design který se uplatní především v prostředí prodeje.



Automatická infračervená detekce objektů zajišťuje robustní a přesné presentační snímání. Spolu s patentovanou technologií CodeGate® poskytuje precizní snímání skupin kódů i když jsou umístěné blízko sebe.

VuQuest 3310g poskytuje řadu vlastností pro zvýšení produktivity. Agresivní snímání na velmi lesklých podkladech jako jsou obrazovky počítačů nebo mobilních telefonů eliminuje potřebu dalšího hardware. 1.2 megapixelový CMOS sensor umožňuje snímači pořizovat obrázky např. podpisů, nebo identifikačních karet ve vysokém rozlišení.

VuQuest vybočuje z řady ostatních snímačů také inteligentním multi-rozhráním. Automatická detekce kabelu zjednodušuje nastavení snímače. TotalFreedom™ rozšiřuje funkce zpracování obrázku pomocí dekodovacích a formátovacích pluginů, které se nahrávají přímo do 3310g místo do hostitelského systému.

u. VuQuest 3310g je natolik malý, že může být součástí palmy nebo připevněný na zápěstí ruky. Jeho pouzdro rovněž umožňuje aby byl namontován kdekoli, např. v samoobslužných kioscích.

ch

. Hlavní vlast

- nosta Agresivní Pass-Through snímání - zvyšuje produktivitu, když umožňuje pokladním snímat kódy rychlým pohybem před snímacím oknem
- Flexibilní licencování - různé čtecí vlastnosti podle objednaného modelu umožňují zvolit přesně to co potřebujete
- Infračervená detekce objektu - minimalizuje chybu obsluhy při snímání
- "z ruky" Inteligentní multi-rozhraní - poskytuje automatickou detekci kabelu a konfiguraci který snižuje cen
- u systému CodeSelect™ - snímá až 7 kódů najednou v jednom snímku a data vysílá v přednastave
- nem pořadí TotalFreedom - rošiřuje funkcionalitu snímače pomocí pluginů, které se nahrávají přímo do paměť
- i přístroje Široké pole čtení - uplatní se především při čtení širokých kódů a OCR při malé
- vzdálenosti Čtení z obrazovky - čte kódy přímo z obrazovky počítače nebo mob



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	USB, klávesnicové
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Optické	
Ohnisková vzdálenost	127mm
Elektrické	
Napájení	+5 VDC ±5%
Spotřeba v klidu	0.45W
Spotřeba v provozu	2W
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 74mm, Výška: 50mm, Délka: 26mm
Váha	75g
Prostředí	
Provozní teplota	0 až 40°C
Skladovací teplota	-20 až 70°C
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Průmyslové krytí ?	IP53
Ostatní	
Záruka ?	2 roky

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

