

Honeywell®

8670 Ring Scanner, bezdrátová čtečka na dva prsty, handsfree, wearable, BT modul, 1D/2D

Honeywell 8670 Bluetooth Ring Scanner je komfortní a snadno implementovatelný nástroj pro všechny mobilní pracovníky, kteří pravidelně potřebují skenovat čárové kódy. Toto malé lehké zařízení se nasazuje na prsty, Bluetooth modul je umístěn komfortně na zápěstí. Zařízení používá unikátní EZ-Pair technologii - spárovat jakoukoliv pracovní stanici vybavenou Bluetooth technologií je tak jednoduché jako samotné skenování. Model 8670-RING-BT vyhovuje Evropské tabákové směrnici a čte DotCode!

Ring scanner Honeywell 8670 byl vytvořen speciálně pro takové aplikace, kde při procesu skenování potřebuje mít uživatel volné obě ruce. Malý, ultralehký přístroj Honeywell 8670 se upevňuje na prsty a je schopen načíst 1D a 2D čárové kódy z velmi malé vzdálenosti nebo naopak ze vzdálenosti až 409 mm v závislosti na čteném kódu. Dobře zvládá teplotní výkyvy (až do -20 ° C), proto se jeví jako ideální snímač čárových kódů např. v chladiřenském prostředí. Ergonomický tvar prstového snímače Honeywell 8670 zajistí pohodlné nošení na prstech uživatele po celou směnu. Bluetooth modul je umístěn komfortně na zápěstí. Zařízení používá unikátní EZ-Pair technologii - spárovat jakoukoliv pracovní stanici vybavenou Bluetooth technologií (mobilní telefon, tablet, PDA, PC, vozíkový terminál, atd.) je tak jednoduché, jako samotné skenování.



Klíčové vlastnosti:

- Průmyslové krytí IP54
- Skenovací možnosti: 1D a 2D imager
- 128 bitové kódování
- Bluetooth v 2.0 (dosah až 10 metrů)
- model 8670-RING-BT vyhovuje Evropské tabákové směrnici a [čte DotCode](#)

[Přečtěte si na našem blogu, kde tento snímač čárových, 2D a QR kódů můžete využít](#)



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Symboliky 2D kódů	DotCode, všechny standardní typy 2D-kódů
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® Class II v2.0

Optické

Snímač čárových kódů	Laser
----------------------	-------

Elektrické

Výdrž hlavní baterie	12hod
Hlavní baterie	Li-Ion 750 mAh, 3,7V

Mechanické

Váha	136g
Rozměry	Šířka: 28mm, Výška: 48mm Délka: 28mm

Prostředí

Provozní teplota	-20 až 50°C
Skladovací teplota	-30 až 50°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Průmyslové krytí	IP54
Odolnost na nárazy	pád z 1,2 m na beton
Elektrostatická odolnost	±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem

Ostatní

Záruka	1 rok
--------	-------

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

