

Honeywell®

8675i Ring Scanner 1D/2D, bezdrátová čtečka na prst, SR, Bluetooth

Snímač 8675i byl navržen tak, aby uspokojil potřeby náročných pracovních postupů. Je připraven na vícesměnný provoz a má snadno vyměnitelnou baterii. Uživatelé LED diody informují o připojení Bluetooth, stavu nabití baterie a dokonce i o tom, kdy baterie vyžaduje výměnu. Ergonomický design byl speciálně navržen pro příjemné nošení. NFC technologie pro snadné párování (tap-to-pair).

S ergonomickým snímačem Honeywell 8675i mají uživatelé skener vždy po ruce a zároveň mají obě ruce volné. Je vhodný do průmyslu, výroby či skladování.



Snímač 8675i je navržen tak, aby odolal častým nárazům, kterým jsou přenosná zařízení často vystavena v rychlém pracovním nasazení. Splňuje normu IP65 pro odolnost proti prachu a vodě, vydrží několik pádů z výšky až 1,8 m a snadno odolává teplotám od 50 °C do -20 °C. Díky tomu je vhodný i pro použití v neklimatizovaných nebo naopak chlazených prostorech. Špičkový výkon skeneru zajišťují technologie Bluetooth 5.1, NFC a snadno vyměnitelná baterie s kapacitou 570 mAh.

Zarovnáním dvou zaměřovacích vodítek na boku přístroje může uživatel přesně zaměřit v prostředí s denním světlem, kde laserový zaměřovač není vidět. Snímač je určen buď na prst nebo po dokoupení rukavice můžete umístit hřbet ruky.

Klíčové vlastnosti:

- Speciálně upravený ergonomický design
- Ultraodolný – IP65
- Chytrá vyměnitelná baterie
- Zaměřovací vodítka pro lepší snímání v denním světle
- NFC pro snadné párování
- Volitelně rukavice pro leváky i praváky



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, NFC
Ovládání	ON/OFF, skenovací tlačítko
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Vlastnosti WPAN	2.4 GHz to 2.5GHz (ISM Band) Adaptive Frequency Hopping Bluetooth v5.1 Class 1; 100m (330ft) line of sight; BLE
Indikace	Multicolor LEDs

Optické

Minimální hodnota PCS	20%
Hloubka čtecího pole	37 -798 mm
Maximální šikmý úhel	60%
Maximální úhel sklonu	60%
Snímač čárových kódů	2D Imager

Elektrické

Hlavní baterie	3,85V, 570mAh
----------------	---------------

Mechanické

Barva	černá
Rozměry	Šířka: 30.3mm, Výška: 15.2mm Délka: 65.2mm
Váha	63g

Prostředí

Elektrostatická odolnost	±15kV vzduchem, ±8kV kontaktně
Odolnost na nárazy	2000 otáček v bubnu z 1,2 m, opakované pády z 1,8 m na beton
Provozní teplota	-10 až 50°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Průmyslové krytí	IP65
Skladovací teplota	-20 až 60°C

Ostatní

Záruka	2 roky
--------	--------

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

