

Honeywell®

Honeywell Dolphin 99EX WPAN, WLAN, laser, WEH 6.5, 34 kl., verze GUN

Vytvořen speciálně pro dopravu a logistické aplikace. Dolphin 99EX poskytuje uživatelsky příjemný design, bezdrátovou technologii, multi-funkční sběr dat a extrémní odolnost. Tento spolehlivý a intuitivní mobilní terminál přináší vynikající vlastnosti, které umožňují zvýšení produktivity pracovníků. K dispozici je několik konfigurací, aby splňovaly různorodé potřeby zákazníků.

Rychlé a spolehlivé bezdrátové připojení: Poskytuje úplné bezdrátové pokrytí pro aplikace uvnitř i vně čtyř stěn. Je vybaven nejnovější bezdrátovou technologií, včetně podpory GSM a CDMA sítě, což vede ke zlepšení pokrytí sítě a nižší náklady.



Optimální kombinace výkonu a použitelnosti: Zlepšuje jednoduchost použití a efektivitu práce díky velkému displeji a super rychlému procesoru. Ultra jasný 3,7 palcový displej, který je čitelný dokonce i na přímém slunečním světle.

Shift-PLUS: Integrovaná technologie Shift-PLUS zvyšuje produktivitu tím, že poskytuje plný výkon baterie po celou směnu, což eliminuje pracovní prodlevy nutné k výměně náhradní baterie nebo k použití nabíječky.

Adaptus Imaging Technology 6.0: Umožňuje multifunkční sběr dat tím, že poskytuje rychlé skenování dat, stejně jako bezproblémové snímání při použití integrované barevné kamery.

Vynikající odolnost: IP krytí 67 a vydrží pád z 1,8m na beton



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	Audio, IrDA, RS232, USB
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Paměť	1024MB Flash NAND, 256MB DRAM
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Typ displeje	3,7" transfective VGA
Operační systém	Windows® Embedded Handheld Professional and Classic
Klávesnice	34 kláves
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, GPS, WiFi, GSM, EDGE, GPRS
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC)
Zvuk	reproduktor
Dotykový displej	Ano
Navigace GPS	SiRF Star III
Vlastnosti WWAN	GSM/GPRS/EDGE: Quad band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® Class II v2.1 EDR
Optické	
Rozlišení	480x640 px
Snímač čárových kódů	Laser
Elektrické	
Hlavní baterie	Li-Ion 3060 mAh, 3,6V
Výdrž hlavní baterie ?	10hod
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 39mm, Výška: 215mm, Délka: 69mm
Váha	520g
Prostředí	
Provozní teplota	-20 až 50°C
Skladovací teplota	-25 až 70°C
Odolnost na nárazy	Vydrží více pádů z 1,8 m na beton, ve všech osách a rozsahu provozní teploty

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

