

1504P Kit USB: čtečka 2D kódů se stojánkem, černá, USB

Kompaktní, ergonomicky tvarovaný a rychlý snímač 1D čárových kódů a 2D kódů s možností stojánku 3v1 pro různé metody snímání.

Tento snímač čárových a 2D kódů umožňuje díky své nízké váze a ergonomičnosti načítat údaje ze vzdálenosti od 3 do 30 cm rychle, přesně a pohodlně, směnu za směnou, v libovolném pracovním prostředí. Připočtete-li konstrukci s garantovanou odolností pro pády z výšky 1,2 m na beton, je snímač CipherLab 1504P spolehlivou a dobrou volbou pro výběr snímače čárových kódů a 2D kódů.



Hlavní přednosti snímače čárových a 2D kódů CipherLab 1504P

- nízká hmotnost a ergonomický tvar
- dokáže snímat čárové a 2D kódy od 3 cm do 30 cm
- inovativní 3-polohový stojánek pro umístění na stole nebo na zdi
- odolá opakovaným pádům z výšky 1,2 m na betonový povrch
- podpora mnoha jazyků a symbolik čárových kódů
- nastavovací program ScanMaster s velmi pokročilými možnostmi nastavení čtečky je přiložen zdarma ke každému přístroji

Stojánek pro různé metody snímání

- stolní snímání
- odkládací stolní držák
- montáž na zeď



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Symboliky 1D čárových kódů	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, EAN 8, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Italy Pharma Code, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPCE, a další
Programovací možnosti	Editace dat, volba interface, typ čárového kódu, konfigurace
Nastavování	pomocí speciálních čárových kódů, pomocí ScanMaster utility
Komunikační rozhraní	USB, USB-HID, USB-VCP, RS232

Optické

Hloubka čtecího pole	30 ~ 300 mm
Maximální šikmý úhel	60°
Maximální úhel sklonu	60°
Minimální hodnota PCS	25%
Rozlišení	1D: 3 mil ; 2D: 5 mil
Rychlost čtení	60 scan/s
Snímač čárových kódů	2D Imager (1280 x 800 px)
Světelný zdroj	warm white LEDs 2x

Elektrické

Spotřeba v klidu	60mA
Spotřeba v provozu	420mA

Mechanické

Váha	149g
Barva	černá

Prostředí

Odolnost na nárazy	opakované pády z 1,2 m na beton
Maximální okolní osvětlení	100000lux
Průmyslové krytí	IP30
Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 60°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

