

## 1504P čtečka čárových a 2D kódů, černá, USB

Kompaktní, ergonomicky tvarovaný a rychlý snímač 1D čárových kódů a 2D kódů s možností stojánku 3v1 pro různé metody snímání.

Tento snímač čárových a 2D kódů umožňuje díky své nízké váze a ergonomičnosti načítat údaje ze vzdálenosti od 3 do 30 cm rychle, přesně a pohodlně, směnu za směnou, v libovolném pracovním prostředí. Připočtete-li konstrukci s garantovanou odolností pro pády z výšky 1,2 m na beton, je snímač CipherLab 1504P spolehlivou a dobrou volbou pro výběr snímače čárových kódů a 2D kódů.



### Hlavní přednosti snímače čárových a 2D kódů CipherLab 1504P

- nízká hmotnost a ergonomický tvar
- dokáže snímat čárové a 2D kódy od 3 cm do 30 cm
- inovativní 3-polohový stojánek pro umístění na stole nebo na zdi
- odolá opakovaným pádům z výšky 1,2 m na betonový povrch
- podpora mnoha jazyků a symbolik čárových kódů
- nastavovací program ScanMaster s velmi pokročilými možnostmi nastavení čtečky je přiložen zdarma ke každému přístroji

### Stojánek pro různé metody snímání

- stolní snímání
- odkládací stolní držák
- montáž na zeď



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symboliky 2D kódů          | všechny standardní typy 2D-kódů                                                                                                                                                            |
| Symboliky 1D čárových kódů | Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, EAN 8, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Italy Pharma Code, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPCE, a další |
| Programovací možnosti      | Editace dat, volba interface, typ čárového kódu, konfigurace                                                                                                                               |
| Nastavování                | pomocí speciálních čárových kódů, pomocí ScanMaster utility                                                                                                                                |
| Komunikační rozhraní       | USB, USB-HID, USB-VCP, RS232                                                                                                                                                               |

## Optické

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Světelný zdroj        | warm white LEDs 2x        |
| Hloubka čtecího pole  | 30 ~ 300 mm               |
| Rychlost čtení        | 60 scan/s                 |
| Rozlišení             | 1D: 3 mil ; 2D: 5 mil     |
| Maximální šikmý úhel  | 60°                       |
| Maximální úhel sklonu | 60°                       |
| Snímač čárových kódů  | 2D Imager (1280 x 800 px) |
| Minimální hodnota PCS | 25%                       |

## Elektrické

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Spotřeba v klidu   | 60mA  |
| Spotřeba v provozu | 420mA |

## Mechanické

|       |       |
|-------|-------|
| Váha  | 149g  |
| Barva | černá |

## Prostředí

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Odolnost na nárazy                  | opakované pády z 1,2 m na beton |
| Maximální okolní osvětlení          | 100000lux                       |
| Průmyslové krytí                    | IP30                            |
| Provozní teplota                    | 0 až 50°C                       |
| Skladovací teplota                  | -20 až 60°C                     |
| Provozní vlhkost (nekondenzující)   | 10 až 90%                       |
| Skladovací vlhkost (nekondenzující) | 5 až 95%                        |

## CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

