

## 1560P bezdrátový CCD snímač, základna, kabel RS232, Bluetooth

Bezdrátová čtečka čárových kódů 1560 (lineární imager) zvyšuje laťku výkonu, hodnoty a uživatelské spokojenosti svým 90-ti metrovým dosahem signálu Bluetooth, propracovaným designem a víceúčelovým komunikačním stojánkem, který dokáže obsluhovat až sedm ručních snímačů zároveň.

CCD čtečka čárových kódů CipherLab 1560 zvyšuje standard pro výkonnost, design a cenovou dostupnost v oblasti bezdrátových CCD snímačů. Komfortní design a inovativní stojánek pro různé metody snímání usnadňují každodenní používání. Velká LED dioda a nastavitelný tón zabezpečují okamžité urychlení procesu snímání. Žádné pohyblivé části a pověst CipherLabu znamená snadnou údržbu a servis a zajišťují tak snímači příznivou cenu.



Snímač lze snadno konfigurovat pomocí software ScanMaster.

### **Možnosti snímání:**

- spoušť (tlačítko)
- automatické (autosense)
- kontinuální

### **Multifunkční stojánek:**

- autosense
- stolní snímání
- montáž na zeď



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jazyková podpora           | Japonština, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Belgicky, Turečtina, Maďarština      |
| Dosah signálu              | 90m                                                                                                                                                        |
| Profily bluetooth          | HID, SPP                                                                                                                                                   |
| Symboliky 1D čárových kódů | Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, a další |
| Programovací možnosti      | Editace dat, volba interface, typ čárového kódu, konfigurace                                                                                               |
| Komunikační rozhraní       | Bluetooth® Class 2 (2.4 GHz) Version 4.0+EDR                                                                                                               |
| Nastavování                | pomocí speciálních čárových kódů                                                                                                                           |

## Optické

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Snímač čárových kódů  | CCD 2500 px            |
| Světelný zdroj        | červená LED 618-626 nm |
| Rozlišení             | 3 mil                  |
| Hloubka čtecího pole  | 40-400 mm              |
| Maximální úhel sklonu | 70°                    |
| Maximální šikmý úhel  | 70°                    |
| Minimální hodnota PCS | 25%                    |
| Rychlost čtení        | 520scan/s              |

## Elektrické

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Výdrž hlavní baterie | 36hod měřeno pro 1 scan / 5 sec |
| Napájení             | +5V ±10%                        |
| Spotřeba v provozu   | 250mA                           |
| Spotřeba v klidu     | 20mA                            |

## Mechanické

|       |       |
|-------|-------|
| Váha  | 173g  |
| Barva | černá |

## Prostředí

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Maximální okolní osvětlení | 100000lux |
| Provozní teplota           | 0 až 50°C |

## CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

