

CipherLab 1560P Kit USB: bezdrátová CCD čtečka, základna, kabel USB, Bluetooth

Bezdrátová čtečka čárových kódů 1560 (lineární imager) zvyšuje laťku výkonu, hodnoty a uživatelské spokojenosti svým 90-ti metrovým dosahem signálu Bluetooth, propracovaným designem a víceúčelovým komunikačním stojánkem, který dokáže obsluhovat až sedm ručních snímačů zároveň.

CCD čtečka čárových kódů CipherLab 1560 zvyšuje standard pro výkonnost, design a cenovou dostupnost v oblasti bezdrátových CCD snímačů. Komfortní design a inovativní stojánek pro různé metody snímání usnadňují každodenní používání. Velká LED dioda a nastavitelný tón zabezpečují okamžité urychlení procesu snímání. Žádné pohyblivé části a pověst CipherLabu znamená snadnou údržbu a servis a zajišťují tak snímači příznivou cenu.



Snímač lze snadno konfigurovat pomocí software ScanMaster.

Možnosti snímání:

- spoušť (tlačítko)
- automatické (autosense)
- kontinuální

Multifunkční stojánek:

- autosense
- stolní snímání
- montáž na zeď



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	Bluetooth® Class 2 (2.4 GHz)Version 4.0+EDR
Symboliky 1D čárových kódů	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, a další
Nastavování	pomocí speciálních čárových kódů
Programovací možnosti	Editace dat, volba interface, typ čárového kódu, konfigurace
Jazyková podpora	Japonština, Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Belgicky, Turečtina, Maďarština
Dosah signálu	90m
Profily bluetooth	HID, SPP
Optické	
Světelný zdroj	červená LED 618-626 nm
Hloubka čtecího pole ?	40-400 mm
Rychlost čtení	520scan/s
Rozlišení	3 mil
Maximální šikmý úhel	70°
Maximální úhel sklonu	70°
Snímač čárových kódů	CCD 2500 px
Minimální hodnota PCS	25%
Elektrické	
Napájení	+5V ±10%
Spotřeba v klidu	20mA
Spotřeba v provozu	250mA
Výdrž hlavní baterie ?	36hod měřeno pro 1 scan / 5 sec
Mechanické	
Váha	173g
Barva	černá
Prostředí	
Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 60°C

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

