

## 1562 bezdrátová laserová čtečka čárových kódů (jen čtečka)

Bezdrátový laserový snímač, dosah signálu: 90 metrů, 433 Kbps. Automatické přepnutí do paměťového režimu při slabém signálu. Pouze čtečka, bez základny!

Komfortní design a inovativní stojánek pro různé metody snímání usnadňují každodenní používání. Žádné pohyblivé části a pověst CipherLabu znamená snadnou údržbu a servis a zajišťují tak snímači příznivou cenu.



Snímač lze snadno konfigurovat pomocí software ScanMaster.

### **Možnosti snímání:**

- spoušť (tlačítko)
- kontinuální

### **Multifunkční stojánek:**

- stolní snímání
- montáž na zeď



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komunikační rozhraní       | Bluetooth® Class 2 (2.4 GHz)Version 2.1+EDR                                                                                     |
| Dosah signálu              | 90m                                                                                                                             |
| Symboliky 1D čárových kódů | Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI |
| Nastavování                | pomocí ScanMaster utility, pomocí speciálních čárových kódů                                                                     |
| Programovací možnosti      | Editace dat, volba interface, typ čárového kódu, konfigurace                                                                    |
| Profily bluetooth          | HID, SPP                                                                                                                        |
| Jazyková podpora           | Francouzština, Němčina, Italština, Norština, Portugalština, Španělština, Švédština, Angličtina (US a UK), Belgicky              |

## Optické

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Snímač čárových kódů  | Laser                               |
| Minimální hodnota PCS | 30%                                 |
| Světelný zdroj        | viditelná laserová dioda VLD 650 nm |
| Maximální šikmý úhel  | 70°                                 |
| Maximální úhel sklonu | 70°                                 |
| Hloubka čtecího pole  | 20-570 mm                           |
| Rychlost čtení        | 100scan/s                           |

## Elektrické

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Napájení           | +5V ±10% |
| Spotřeba v klidu   | 25mA     |
| Spotřeba v provozu | 210mA    |

## Mechanické

|      |      |
|------|------|
| Váha | 177g |
|------|------|

## Prostředí

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Maximální okolní osvětlení         | 100000lux                      |
| Provozní teplota                   | 0 až 50°C                      |
| Relativní vlhkost (nekondenzující) | 10 až 90%                      |
| Skladovací teplota                 | -20 až 60°C                    |
| Elektrostatická odolnost           | ±8kV kontaktně, ±20kV vzduchem |

## CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

