

## CipherLab CP-1661 bezdrátová CCD čtečka, baterie Li-Ion

Jednořádková ruční CCD čtečka čárových kódů, bezdrátová, připojitelná k mobilnímu telefonu, PDA, PC, NTB, apod., dobíjitelný akumulátor Li-Ion.

### Vyráběné modely



- 1660 - napájení 2x AAA baterie
- 1661 - s dobíjitelným akumulátorem, lze dobít z USB počítače
- 1661H - s antimikrobiální úpravou pro zdravotnictví

### Klíčové vlastnosti

- vestavěný Bluetooth umožňující připojení k většině zařízení
- vysoká čtecí rychlost 100 sn./sec.
- lehký a ergonomický design
- rozsah čtecího pole od 35 mm do 38 cm, při hustotě kódu 3 mil a 30% kontrastu
- viditelný dosah bezdrátového spojení až 10 metrů
- nízká spotřeba
- nastavitelnost pomocí volně dostupného software ScanMaster

Kapesní čtečka čárových kódů CipherLab 1661 se vyrábí i ve speciální úpravě určené pro zdravotní ústavy, lékárny, a podobná sociální zařízení. Krypt přístroje je odlišný z antimikrobiální směsi vytvořené pro tento účel korporací [Microban](#).



# Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Symboliky 1D čárových kódů	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, French Pharma Code, GS1 Data Bar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Italy Pharma Code, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPCE, a další
Nastavování	pomocí ScanMaster utility, pomocí speciálních čárových kódů, pomocí Bluetooth
Programovací možnosti	Nastavení rozpoznávaných symbolik, editace načtených údajů
Paměť	256Kb
Ovládání	2x tlačítko
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®
Jazyková podpora	Angličtina (US a UK), Francouzština, Holandština, Norština, Italština, Švédština, Španělština, Němčina, Portugalština
Dosah signálu	10m
Profily bluetooth	SPP, HID
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® Class II v3.0 2.4 GHz
Optické	
Světelný zdroj	viditelná červená LED 650 nm
Rozlišení	3 mil
Maximální šikmý úhel	70°
Maximální úhel sklonu	70°
Snímač čárových kódů	CCD 2500 px
Minimální hodnota PCS	30%
Elektrické	
Napájení	2x AAA alkaline baterie, dobíjitelný akumulátor Li-Ion
Spotřeba v klidu	15mA
Spotřeba v provozu	150mA
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 95mm, Výška: 35mm, Délka: 20mm
Váha	50g včetně baterie
Barva	tmavě šedá, bílá
Prostředí	
Provozní teplota	0 až 50°C

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
+420 737 274 952  
codeware@codeware.cz  
<https://eshop.codeware.cz/>

