

CipherLab 2564 bezdrátová čtečka 2D a QR kódů, dlouhý čtecí dosah, Bluetooth, černá se závěsným poutkem (jen čtečka)

Odolná, robustní, ruční a bezkabelová, taková je čtečka CipherLab A2560. Se zvyšujícími se nároky na pokročilé schopnosti skenování v mnoha průmyslových odvětvích, jako je maloobchod, skladování a lehký průmysl, CipherLab navrhl odolnou ruční čtečku řady 2500, která vyhovuje různým aplikacím v drsných prostředích.

Robustní čtečka 1D a 2D čárových kódů CipherLab 2560 s rychlostí čtení až 578 skenů za vteřinu a průmyslovým krytím IP54 je schopná číst i špatně čitelné, nebo poškozené kódy ze vzdálenosti 15 cm. Jako jediná čtečka na trhu nabízí CipherLab A2560 nošení na poutku díky speciálnímu očku na vrchní straně čtečky. Tak můžete mít čtečku stále u sebe bez nutnosti odkládání.



Klíčové vlastnosti čtečky CipherLab A2560:

- Bluetooth v4.0 Dual Mode s EDR
- Čtení 1D i 2D čárových kódů
- Schopnost číst i špatně čitelné nebo poškozené čárové kódy
- Kovové poutko na šňůrku na nošení na opasku
- Průmyslové krytí IP54
- Rychlost čtení až 578 skenů za vteřinu při čtení 1D kódů
- Vyměnitelná baterie, která vydrží až 24 hodin v provozu po nabití
- Komunikační rozhraní dle typu čtečky
- Podpora klávesnice pro iPhone / iPad
- Baterie pod krytem
- Bílo-žluté přisvícení - velmi rychlé čtení kódů

Jako nadstandardní podporu zákazníkům poskytuje CIPHERLAB možnost konfigurace snímače nejen pomocí tištěné nastavovací příručky, ale i pomocí [internetového rozhraní](#).



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	Data Matrix, QR code, Micro QR Code, Aztec, MaxiCode, TLC-39, Složené kódy, MicroPDF417, PDF417
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® v4.0

Optické

Světelný zdroj	warm white LEDs 2x
Hloubka čtecího pole ?	8-425 cm
Rychlost čtení	60scan/s
Rozlišení	3 mil 1D, 5 mil 2D
Minimální hodnota PCS	25%

Elektrické

Hlavní baterie	Li-Ion 800 mAh, 3,7V
----------------	----------------------

Mechanické

Rozměry	Šířka: 66mm, Výška: 160.5mm, Délka: 98.2mm
Váha	198g
Barva	černá

Prostředí

Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Maximální okolní osvětlení	100000lux
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Elektrostatická odolnost	±8kV kontaktně, ±20kV vzduchem
Průmyslové krytí ?	IP54

Ostatní

Certifikace	FCC, IC, CE, RCM, BSMI, NCC, KCC, SRMC, REACH, WEEE, RoHS
-------------	---

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

