

2564 bezdrátová čtečka 2D a QR kódů, DPM, Bluetooth, černá se závěsným poutkem, USB Kit

Speciální model bezkabelové čtečky CipherLab A2564, určený pro snímání kódu Direct Part Mark (DPM), což jsou kódy vyražené nebo vyleptané přímo na kovový povrch produktu. Se zvyšujícími se nároky na pokročilé schopnosti skenování v mnoha průmyslových odvětvích, jako je maloobchod, skladování a lehký průmysl, CipherLab navrhl odolnou ruční čtečku řady 2500, která vyhovuje různým aplikacím v drsných prostředích. Bezdrátové čtečky čárových kódů umožňují snímat čárový kód a přenést data až do vzdálenosti 100 m od základny.

Robustní čtečka 1D a 2D čárových kódů CipherLab 2564DP s rychlostí čtení až 578 skenů za vteřinu a průmyslovým krytím IP54 je schopná číst kódy DPM i špatně čitelné, nebo poškozené kódy ze vzdálenosti 15 cm. Specialitou snímačů řady CipherLab A2560 je speciální ouško na vrchní straně čtečky, umožňující nošení na poutku a mít tak čtečku stále u sebe bez nutnosti nákupu nosící brašny.



Klíčové vlastnosti čtečky DPM kódů CipherLab A2564DP

- Bluetooth v4.0 Dual Mode s EDR
- Čtení 1D i 2D čárových kódů
- Čtení kódů Direct Part Mark DPM
- Schopnost číst i špatně čitelné nebo poškozené čárové kódy
- Kovové poutko na šňůrku na nošení na opasku
- Průmyslové krytí IP54
- Rychlost čtení až 578 skenů za vteřinu při čtení 1D kódů
- Vyměnitelná baterie, která vydrží až 24 hodin v provozu po nabití
- Komunikační rozhraní dle typu čtečky
- Podpora klávesnice pro iPhone / iPad
- Baterie pod krytem
- Bílo-žluté přisvícení - velmi rychlé čtení kódů
- podpora QR kódů CZECH v UTF8 - verze 2D

Jako nadstandardní podporu zákazníkům poskytuje Cipherlab možnost konfigurace snímače nejen pomocí tištěné nastavovací příručky, ale i [pomocí internetového rozhraní](#).

Ukázka čtení DPM kódů

YOUTUBE="QquioB6afc8"



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Symboliky 2D kódů	Aztec, Složené kódy, Data Matrix, DPM-Matrix Code, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR code, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code, TLC-39
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® v4.0

Optické

Hloubka čtecího pole	2 cm ~ 28 cm
Rozlišení	3 mil 1D, 5 mil 2D
Snímač čárových kódů	2D Imager (schopnost snímání Direct Part Mark)
Maximální šikmý úhel	60°
Maximální úhel sklonu	60°
Světelný zdroj	warm white LEDs 2x
Rychlost čtení	60scan/s
Minimální hodnota PCS	25%

Elektrické

Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 3000 mAh, 3,7V
Výdrž hlavní baterie	75hr

Mechanické

Váha	198g
Rozměry	Šířka: 66mm, Výška: 160.5mm Délka: 98.2mm
Barva	černá

Prostředí

Maximální okolní osvětlení	100000lux
Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Průmyslové krytí	IP65
Elektrostatická odolnost	±20kV/vzduchem ±10kV/kontaktně

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

