

2564ER průmyslová bezdrátová čtečka 2D a QR kódů, dlouhý čtecí dosah, Bluetooth, černá se závěsným poutkem, USB Kit

Robustní bezkabelová čtečka. Má plnohodnotnou češtinu (možné využít například na načítání QR kódů do vysvědčení u typu 2564). Pro volitelné rozhraní je ověřená pro použití v systému POHODA (RS 232). Její schopnost přenést data až do vzdálenosti 100 m od základny ji vyzdvihuje na jednu z nejatraktivnějších čteček na trhu. Technici v CODEWARE ověřili i možnost připojení k Android, iOS zařízení iPhone, iPad.

Robustní čtečka 1D a 2D čárových kódů CipherLab 2564ER s rychlostí čtení až 55 skenů za vteřinu a průmyslovým krytím IP65 je schopná číst i špatně čitelné, nebo poškozené kódy ze vzdálenosti až 21 m. Specialitou snímačů řady CipherLab A2560 je speciální ouško na vrchní straně čtečky, umožňující nošení na poutku a mít tak čtečku stále u sebe bez nutnosti nákupu nosící brašny.



Klíčové vlastnosti čtečky 2D kódů CipherLab A2564ER

- Bluetooth v4.0 Dual Mode s EDR
- Čtení 1D i 2D čárových kódů
- Schopnost číst i špatně čitelné nebo poškozené čárové kódy
- Kovové poutko na šňůrku pro nošení na opasku
- Průmyslové krytí IP65
- Rychlost čtení až 55 skenů za vteřinu při čtení 2D kódů
- Vyměnitelná baterie, která vydrží v plném provozu 24 hodin v provozu po nabití
- Komunikační rozhraní dle typu čtečky
- USB-VCOM rozhraní kompatibilní se systémy POHODA
- Podpora klávesnice pro iPhone / iPad
- Baterie pod krytem - uživatelsky vyměnitelná
- Velká paměť pro kódy načtené mimo dosah základny
- Hyper-červené přisvícení - velmi rychlé čtení kódů
- Podpora QR kódů CZECH v UTF8 - verze 2D
- Čtecí vzdálenost až 21 metrů

Možnost konfigurace snímače nejen pomocí tištěné nastavovací příručky, ale i [pomocí internetového rozhraní](#).



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Symboliky 2D kódů	MicroPDF417, Složené kódy, TLC-39, PDF417, HanXin Code, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code, Data Matrix, QR code, Micro QR Code, Aztec, MaxiCode
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® v4.0

Optické

Rozlišení	1280 x 800 px
Světelný zdroj	viditelná červená LED 660 nm
Hloubka čtecího pole	7.62 cm ~ 1778 cm
Rychlost čtení	30 fps ~ 55 fps
Snímač čárových kódů	2D Imager s extralouhým dosahem
Rozlišení	1D: 3 mil / 2D: 5 mil
Minimální hodnota PCS	25%
Maximální šikmý úhel	60°
Maximální úhel sklonu	60°

Elektrické

Výdrž hlavní baterie	24hr
Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 3000 mAh, 3,7V

Mechanické

Váha	320.3g
Barva	černá, žlutá
Rozměry	Šířka: 66mm, Výška: 160.5mm Délka: 98.2mm

Prostředí

Maximální okolní osvětlení	100000lux
Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%

Průměrná životnost: 1000000 cyklů

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

