

## CipherLab 2564 bezdrôtová čítačka 2D a QR kódov, Bluetooth, čierna so závesným pútkom, RS232 Kit

Odolná, robustná, ručná a bezkáblová, taká je čítačka CipherLab A2560. So zvyšujúcimi sa nárokmi na pokročilé schopnosti skenovanie v mnohých priemyselných odvetviach, ako je maloobchod, skladovanie a ľahký priemysel, CipherLab navrhol odolnú ručnú čítačku radu 2500, ktorá vyhovuje rôznym aplikáciám v drsných prostrediach.

Robustná čítačka 1D a 2D čiarových kódov CipherLab 2560 s rýchlosťou čítania až 578 skenov za sekundu a priemyselným krytím IP54 je schopná čítať aj zle čitateľné, alebo poškodené kódy zo vzdialenosti 15 cm. Ako jediná čítačka na trhu ponúka CipherLab A2560 nosenie na pútku vďaka špeciálnemu očku na vrchnej strane čítačky. Tak môžete mať čítačku stále pri sebe bez nutnosti odkladania.



### Kľúčové vlastnosti čítačky CipherLab A2560:

- Bluetooth v4.0 Dual Mode s EDR
- Čítanie 1D i 2D čiarových kódov
- Schopnosť čítať aj zle čitateľné alebo poškodené čiarové kódy
- Kovové pútko na šnúрку na nosenie na opasku
- Priemyselné krytie IP54
- Rýchlosť čítania až 578 skenov za sekundu pri čítaní 1D kódov
- Vymeniteľná batéria, ktorá vydrží až 24 hodín v prevádzke po nabití
- Komunikačné rozhranie podľa typu čítačky
- Podpora klávesnice pre iPhone / iPad
- Batérie pod krytom
- Bielo-žlté prislvetenie - veľmi rýchle čítanie kódov

Ako nadštandardnú podporu zákazníkom poskytuje Cipherlab možnosť konfigurácie snímača nielen pomocou tlačenej nastavovacie príručky, ale aj pomocou [internetového rozhrania](#).



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládanie

Symboliky 1D čiarových kódov	všetky štandardné typy 1D-kódov
Symboliky 2D kódov	Data Matrix, QR code, Micro QR Code, Aztec, MaxiCode, TLC-39, Kompozitné kódy, MicroPDF417, PDF417
Bezdrôtová komunikácia	Bluetooth®
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® v4.0

## Optické

Svetelný zdroj	warm white LEDs 2x
Hĺbka čítacieho poľa ?	35-280 mm
Rýchlosť čítania	60scan/s
Rozlíšenie	3 mil 1D, 5 mil 2D, 1280 x 800 px
Minimálna hodnota PCS	25%

## Elektrické

Hlavná batéria	Li-Ion 800 mAh, 3,7V
----------------	----------------------

## Mechanické

Rozmery	Šírka: 66mm, Výška: 160.5mm, Dĺžka: 98.2mm
Váha	198g
Farba	čierna

## Prostredie

Prevádzková teplota	0 až 50°C
Skladovacia teplota	-40 až 70°C
Maximálne okolné osvetlenie	100000lux
Skladovacia vlhkosť (nekondenzujúca)	5 až 95%
Prevádzková vlhkosť (nekondenzujúca)	10 až 90%
Elektrostatická odolnosť	±8kV kontaktne, ±20kV vzduchom
Priemyselné krytie ?	IP54

## Ďalšie

Certifikácie	FCC, IC, CE, RCM, BSMI, NCC, KCC, SRMC, REACH, WEEE, RoHS
--------------	---

**CODEWARE, s.r.o.**  
Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
+420 737 274 952  
codeware@codeware.cz  
<https://eshop.codeware.cz/>

