CPT-8200-2D přenosný terminál, 2D imager, 8 MB, bez stojánku

Přenosný datový terminál CipherLab řady CPT-8200 je malý, levný, výkonný mobilní terminál se čtečkou čárových kódů. Je ideální pro inventury, sledování výrobního procesu, identifikaci, příjmů a výdejů zboží na sklady, pro sběr dat v prodejnách a při distribuci zboží. Jako ostatní terminály CipherLab, je podporován sadou vývojových nástrojů včetně překladačů jazyka C, Basic a aplikačního generátoru.

Zařízení má vlastnosti, které vás zajisté přesvědčí, že CipherLab CPT-8200 / CPT-8231 je nejlepší volba pro vaši obchodní aplikaci:



- dlouhá výdrž baterie pro nepřerušovanou práci. CPT-8200 je napájený dobíjitelným akumulátorem Li-ion - po nepřetržitou dobu více, než 124 hodin mezi nabitími;
- volba CCD čtečky, laserové čtečky nebo 2D čtečky čárových kódů - popřípadě přístroj bez čtečky, pokud si přejete;
- zvukový systém umožňuje přehrávat soubory VAW, MP3 - přístroj tak lze snadno použít např. ve skladových systémech s hlasovým řízením;
- pro hlasité provozy lze nastavit zpětnou odezvu dobrého čtení vibrací;
- lehký, ergonomický tvar, který vám dokonale padne do dlaně a do kapsy;
- podporuje možnosti programování v jazycích C a BASIC;
- přiložený Generátor Aplikací umožňuje uživatelskou tvorbu aplikací;
- zdířka pro paměťovou kartu typu MicroSD s podporou SDHC;
- uživatelsky přívětivé ovládání a snadno čitelná podsvícená LCD obrazovka;
- velká interní paměť pro uživatelská data - až 8 MB;
- volitelně bezdrátová komunikace - Bluetooth (WPAN) a/nebo WiFi (WLAN);

Přenosný terminál CPT-8200 se vyrábí v následujících variantách:

- CPT-82xx-C s vestavěným CCD snímačem 1D čárových kódů
- CPT-82xx-L s vestavěným laserovým snímačem 1D čárových kódů
- CPT-82xx-2D s vestavěným 2D Imagerem
- CPT-8200 paměťový terminál off-line
- CPT-8231 terminál s pamětí, bezdrátovou komunikací WLAN a bezdrátovou komunikací Bluetooth


USB
MICRO SDHC
8MB
MEMORY
OS PROP
2D IMAGER
READER
LCD
SCR-LCD
1D CODE
2D CODE

Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Paměť pro data	8MB SRAM
Komunikační rozhraní	RS232, USB-HID, USB-VCP
Indikace	Dvoubarevná LED (červená/zelená, modrá/zelená), vibrace, hlas
Paměť pro program	8MB Flash
Uchování údajů	25den
Typ displeje	s LED podsvícením
Klávesnice	24 kláves, s podsvícením
Programovací možnosti	BLAZE C Compiler and BASIC Compiler, FORGE Application Generator,STREAM Wireless studio, MIRROR Terminal Emulator
Optické	
Snímač čárových kódů	2D Imager
Rozlišení	160x160 px
Elektrické	
Výdrž hlavní baterie	124hod
Hlavní baterie	Li-Ion 1200 mAh, 3,7V
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 32mm, Výška: 58mm Délka: 136mm
Váha	150g
Prostředí	
Odolnost na nárazy	opakované pády z 1,2 m na beton, 5 pádů na každou stranu
Průmyslové krytí	IP54
Provozní teplota	-10 až 60°C
Skladovací teplota	-20 až 70°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Elektrostatická odolnost	±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem
Ostatní	
Volitelné příslušenství	komunikační a dobíjecí jednotka, pistolová rukojeť, ochranný obal
Standardní příslušenství	zdroj, baterie, nabíjecí a komunikační kabel USB
Certifikace	RSML-CCC, CE, FCC Class A, IC



CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/