

CipherLab CPT-9371-2D Prenosný počítač, 2D imager, 29 kláves, Windows CE

CPT-9371 prenosný terminál s 2D imagerem, Windows CE 6.00, CPU Marvell-PXA310, 624 MHz, 512 MB / 256 MB (ROM/RAM). Obsah balení: terminál, stylus, zdroj, komunikačný & dobíjecí kabel, baterie, CD-ROM

Pre dokonalú mobilitu je CPT-9370 vybavený WLAN čipom CCX V4 - kompatibilným s modulmi Summit pre poskytovanie bezdrôtovej komunikácie, umožňujúce pripojenie pracovníkom k informáciám, ktoré práve potrebujú k práci. Pre snímánie čiarových kódov je možné voliť medzi laserom alebo 2D imagerom pre presnejšie a rýchlejšie spracovanie dát. Ergonomický dizajn uľahčuje používanie. Pohodlné držanie spolu s veľkým, jasným a ľahko čitateľným displejom a Keypad poskytuje maximálnu produktivitu tak dlho ako používatelia potrebujú. CipherLab CPT-9370 prináša výkonnú bezdrôtovú komunikáciu do náročných prostredí.



Zaujímavé vlastnosti: - rýchly procesor Marvell® PXA310 s taktovacou frekvenciou 624 MHz - veľká pamäť 256MB DDR-SDRAM / 512MB Flash - ergonomicky naklonený snímací modul čiarových kódov - vyprofilovaný záhyb pre prst na zadnej strane prístroja - CISCO kompatibilný WiFi modul - priemyselné krytie I

P6

4

Vlastnosti Preádzkové Procesor Marvell PXA310 @ 624 MHz Operačný systém Microsoft® Windows® CE 6.0 Professional R2 Pamäť SLC NAND? Ash 512MB DDR SDRAM 256MB Displej 2.8 "Color QVGA, 65,536 farieb, TFT-LCD čitateľný pri priamom slnku Klávesnica 29 or 43 LED-podsvietené gumové klávesy WLAN IEEE802.11b / g Cisco® CCX V4 WLAN bezpečnosť EAP, WEP, WPA (PSK, TKIP), WPA2 (PSK, AES) WPAN BT V2.0 + EDR Class 2 Rozširujúci slot SD / MMC slot s SDHC podporou až 32GB BT pre? L FTP, SPP, DUN, HFP / HSP, HID klávesnice, PAN, OPP Skener Laser / 2D imager Signalizácia Červená / zelená a modrá / zelená LED, vibrácie, programovateľný bzučiak Aplikačné vybavenie Reader Con? Guration Utility, Backup Utility, Application Manager, FORGE Application Generator, STREAM Wireless Studio, MIRROR Browser and Terminal Emulator, Naurtech cetera Browser and Emulator, SOTI MobiControl V7 Vývojové prostredie Cipherlab C ++ /. NET DLL, 9300SDK Visual Studio 2005, Visual Studio 2008 Mechanické / Electricke Rozmery 170 x 70 x 40 mm / 6.69 x 2.75 x 1.57 in. Váha 382 g / 13.5 oz. laser vrátane batérie Batérie Štandard: 3.6V 15 mAh Ni-MH batéria Predpokladaná výdrž: 10 hodín Prostredie Preádzková teplota -10o a? 50oC / 14o a? 122oF Skladovacia teplota -20o a? 60oC / -4o a? 140oF Vlhkosť 5% až 95% nekondenzujúca Odolnosť Viac pádov z 1.5 m / 5 ft. na betón. IP64 Elektrostatická odolnosť ± 15



Technický popis

Funkcionalita a ovládanie

Indikácia Programovateľné indikátory LED; zvukové upozornenia; vibračné upozornenie

Komunikačné rozhranie USB

Pamäť 256MB DRAM, 512MB Flash

Typ displeja 2,8" QVGA TFT LCD 65k

Operačný systém Windows® CE

Klávesnica alfanumerická

Rozširujúci slot SD Card (SDHC)

Dotykový displej Áno

Optické

Snímač čiarových kódov 2D Imager

Elektrické

Výdrž hlavnej batérie ? 10hod

Mechanické

Rozmery Šírka: 70mm, Výška: 40mm, Dĺžka: 170mm

Váha 385g

Prostredie

Prevádzková teplota -10 až 50°C

Skladovacia teplota -20 až 60°C

Odolnosť na nárazy pád z 1,5 m na betón

Priemyselné krytie ? IP64

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37

120 00 Praha 2 - Nusle

IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444

+420 737 274 952

codeware@codeware.cz

<https://eshop.codeware.cz/>

