

CP-9730 Odolný, mobilní, logistický a skladový terminál, WIFI, laser, CE, 30 kláves, USB, rukojeť

Mobilní počítač navržený pro nejnáročnější skladové a průmyslové aplikace. Určitě vás zaujmou jeho vynikající vlastnosti, jako například snímání 2D i 1D čárových kódů ze vzdálenosti 15 m u typu X2 nebo 1D čárové kódy z 9 metrů u typu XL, různé klávesnice vhodné pro terminálové emulátory, robustní displej testovaný na pád 3 cm ocelové koule z výšky 45 cm, funkce Hot swap nebo rukojeť.

Logistický mobilní terminál CipherLab 9700 vystupuje z řady svou všestranností a funkcí při zachování průmyslové odolnosti. S indexem krytí IP65 a několika možnostmi čtečky čárových a 2D kódů poskytuje CipherLab 9700 uživatelům širokou škálu možností pro sběr dat. 3 různé klávesnice dodávají uživatelsky přívětivé používání za všech okolností. Mobilní počítač 9700 pracuje na nejnovější verzi platformy Windows® CE, Windows® Embedded Handheld, nebo Android, má rychlý procesor TI OMAP 1GHz a 4 GB Nand Flash / 512 MB DDR SDRAM paměť - pro WIN, Cortex A53 Octa-core Up to 2.0 GHz a velkou 16 GB eMMC (MLC) / 2 GB LPDDR3 SDRAM paměť - pro Android. Dokáže pracovat nejméně 13 hodin s jednou plně nabitou 3600 mAh standardní baterií. Díky záložní baterii s funkcí Hot swap nepřijdete o získaná data.



Vlastnosti mobilního počítače CipherLab řady 9700

- všestranné možnosti skenování, kde s modulem extended laser engine čte čárový kód z 9,1 m a s 2D near/far modulem z neuvěřitelných 15 metrů
- 3 možnosti klávesnice, každá z nich vhodná pro jiné typy aplikací
- vydrží několikanásobně pády z 1,8 m na beton
- záložní baterie s funkcí Hot swap
- chemicky zesílený dotykový panel úspěšně odolá testům na pád ocelové kuličky
- příznivá cena



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Operační systém	Windows® CE
Klávesnice	s LED podsvícením, 30 kláves, numerická
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Typ CPU	TI OMAP 3730 1GHz
Typ displeje	3,5" QVGA TFT LCD s podsvícením, chemicky tvrzený
Paměť	4GB Nand Flash
Paměť	512MB DDR SDRAM
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC)
Indikace	3x LED , vibrace, bzučák
Komunikační rozhraní	USB, Audio, Bluetooth, WLAN (WiFi)
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, WiFi
Vlastnosti WLAN	WLAN security: WEP, WPA: PSK, TKIP, WPA2: AES, PSK, WPA-1x: TKIP, EAP-TLS, PEAP, WPA2-1x: AES, EAP-TLS, PEAP, 802.1x: EAP-TLS, PEAP, IEEE 802.11 a/b/g/n
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® v4.0 dual mode, V2.1 with Enhanced Data Rate (EDR)
Profily bluetooth	A2DP, AOB, AVRCP, DUN, GAP, GOEP, HFP, HID, HSP, OPP, PAN, SDP, SPP

Optické

Snímač čárových kódů	Laser
Hloubka čtecího pole	2,5-114 cm

Elektrické

Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 3600 mAh, 3,7V
Výdrž hlavní baterie	19hr (baterie 5400 mAh)
Výdrž hlavní baterie	13hr (baterie 3600 mAh)

Mechanické

Váha	447g včetně baterie
Rozměry	Šířka: 87mm, Výška: 214mm Délka: 47mm
Materiál	ABS plast s gumou

Prostředí

Provozní teplota	-20 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 70°C

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

