

Honeywell®

Datamax A Class Mark II, Průmyslová tiskárna čárových kódů do výrobní linky, LH, 300dpi, LCD displej, TT, DT, USB, Serial, LAN

Nejlepší ve své třídě. Spolehlivé, odolné a vysokorychlostní. Průmyslové tiskárny Honeywell Datamax! Třída kompaktních tiskových modulů A-Class zajišťuje profesionální tisky v nepřetržitém provozu. Určeno pro zabudování do výrobních linek a automatických aplikátorů. Poskytuje uživatelům absolutní kontrolu díky bohatým možnostem nastavení a předvoleb. Tiskárna etiket Datamax A-Class Mark II najde využití především ve výrobě, skladech a ve farmaceutickém průmyslu.

Nejlepší ve své třídě. Spolehlivé, odolné a vysokorychlostní. Zkrátka jako stvořené pro nepřetržitý a náročný provoz, který vyžaduje vysokou kvalitu tisku. Takové jsou průmyslové tiskárny Honeywell Datamax!



Produktová řada těchto vyspělých enginů A-Class Mark II, přináší řadu konstrukčních novinek, jako HW komponenty z nerezové oceli, modulární systém uložení rozšiřujících karet, volně doinstalovatelný modul pro termotransferový tisk, dálkově ovladatelný, plně grafický display. Tiskové mechanismy řady A-class jsou určeny pro vestavbu do balicích linek, k aplikátorům etiket, k zástavbě do technologických celků. Robustní nerezová konstrukce umožňuje nasadit tyto tiskárny i do náročné potravinářské či farmaceutické výroby i všude tam, kde je zapotřebí nepřetržitý provoz. Základem je kvalitní hliníková konstrukce, která zajišťuje při své nízké váze dlouhou životnost a spolehlivost. Tiskárna je vybavena dobře čitelným LCD displejem. Má dobrý přístup k tiskové hlavě a jedinečný systém, s kterým je zavedení nebo vyjmutí spotřebního materiálu dílem okamžiku.

Klíčové vlastnosti tiskárny Datamax A Class mark II:

- Rozhodování je snadné – tiskárny Datamax I-CLASSMark II jsou nejlepší volbou z hlediska spolehlivosti, robustnosti a výkonu. Je to odpověď vyspělého průmyslu na vaše potřeby tisku.
- Rychlý průchod etikety – díky výkonnému 400 MHz procesoru a 32/64 MB adresovatelné paměti RAM zajistí DMX-I-CLASS průchod první etikety nejrychleji ve své třídě.
- Snadné používání – většinu funkcí lze snadno konfigurovat pomocí nového většího displeje LCD na čelním panelu.
- Mezinárodní funkce – možnosti tisku zahrnují podporu pro více než 40 jazyků.
- Jednoduchá obsluha – jedinečné navíjecí a podávací trny umožňují zavádění média a pásy během okamžiku.



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Tiskové rozlišení	300dpi
Maximální šířka tisku	168mm
Rychlost tisku	304mm/sec (12 ips)
Metoda tisku	termotransferová
Paměť	16MB DRAM 8 MB Flash
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Otočení písem a kódů	0°, 90°, 180°, 270°
Maximální délka tisku	2540mm
Komunikační rozhraní	RS232, Ethernet, GPIO, USB

Mechanické

Rozměry	Šířka: 266mm, Výška: 246mm Délka: 390mm
Váha	15.3kg

Spotřební materiál

Průměr dutinky barvicí pásky	25.4mm
Max. délka barvicí pásky	650m
Tloušťka médií	0.06 až 0.25mm

Prostředí

Provozní teplota	4 až 38°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Skladovací teplota	-40 až 60°C

Ostatní

Záruka	1 rok
--------	-------

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

