

Argox X-2300 Tiskárna nálepek s čárovým kódem, 203 dpi, USB+RS232+LPT

Inovovaná verze celokovové průmyslové tiskárny čárových kódů X-1000+ vyznačující se značnou flexibilitou, vysokou rychlostí tisku a vynikajícím poměrem cena/výkon. Je schopná tisknout metodou termo (přímý tepelný tisk) i metodou termotransfer (přes barvicí pásku).

Tiskárna etiket Argox X-1000vl má vestavěnou paměť flash ROM pro rychlé přepnutí firmwaru a tím ke změně příkazového jazyka jejího ovládání. K dispozici jsou emulace Datamax DPL (PPLA) nebo firmware s emulací Eltron EPL (PPLB).



Tato tiskárna čárových kódů přináší řadu vylepšení oproti předchozímu modelu. Zde jsou ta nejzajímavější: ladním balení najdete grafický software pro vytváření formátů etiket a jejich tisk. BarTender UltraLite, dodávaný s každou tiskárnou Argox, umožňuje pohodlné intuitivní ovládání, údaje na vytvořených formátech mohou být proměnné (číselné řady nebo propojení s externím datovým souborem). Tiskové programy vhodné pro tiskárny Argox: BarTender (Seagull Scientific), špičkový software pro tisk štítků s čárovými kódy v systému Windows. Tento profesionální softwarový nástroj pro tvorbu štítků a tisk čárových kódů poskytuje výkonné funkce pro zpracování standardních štítků a pro integraci s podnikovým softwarem. Multijazyková verze, obsahuje mj. i češtinu. Vlastnosti Tisk Typ: direct thermal nebo termotransfer Rozlišení: 8 bodů na mm, 203 dpi Rychlost tisku: 4 ips Maximální šířka tisku: 104 mm Maximální délka tisku: 1270 mm Fonty Interní fonty: 5 alfanumerických fontů od 1,25 mm do 6,0 mm Zvětšování fontů, rotace: všechny fonty lze zvětšit vertikálně i horizontálně až 24x. Fonty a grafika může být tištěna v polohách 0°, 90°, 180° a 270°. Grafika soubory typu .PCX, .BMP, GDI Čárové kódy Jednorozměrné: Code 39, Code 93, Ext. Code 39, Ext. Code 93, Codebar, UCC128, Ean128, Interleave 2z5, Postnet, German POST, Matrix 25, UPC shipping code, Code 128 A, B, C. UPC A,E, EAN 8,12 Dvouřádkové: Maxicode, PDF-417 Tiskový materiál Materiál: Termopapír, termotransferový papír, vinyl, Mylar, metalizovaný papír, netkaná textilie, jemně tkaná textilie, infračervený scanovatelný papír, plasty citlivé na teplo Šířka: 25,4 - 118 mm Délka: 13 - 209 mm Páska: vosk, vosk-pryskyřice, pryskyřice Rozhraní RS-232, klávesnicové, paralelní (centronics), USB 2.0 Napájení 220 V (50/60 Hz) Příkon 100-240 VAC Paměť 4M flash; 8M SDRAM Procesor 32 bit RISC Rozměry 263 mm výška x 250 mm šířka x 418 mm délka Hmotnost 10 kg Příkazový jazyk PPLA (Datamax), PPLB (Eltron) Software základní balení: Windows driver, BarTender UL, knihovny DLL, Printer Utilities, Font Manager; komerční: BarTender (Seagull Scientific), NiceLabel, případně jiné Volitelné příslušenství řezačka snímač etiket s interním navijákem RS-232 kabel hodiny možnost tisku bez PC stand alone s 512k flash pamětí / pomocí ArgoKee Prostředí Provozní teplota 4 °C - 38 °C Vlhkost 0% - 90% nekondenzující Certifikace CE, UL, CUL, FCC, CCC, RoHS lze integrovat do systému SAP

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

