AN620 RFID anténa, tenká, levá CP, IP65, 864-868 MHz, 4 dBi

RFID anténa Motorola AN620 je velmi tenká, estetická a prostorově úsporná. Díky svému elegantnímu designu se hodí převážně do vnitřních prostor, kde nijak nenarušuje interiér. Vysoký zisk antény je 4 dBi.

AN620 RFID anténa, tenká, levá CP, IP65, 864-868 MHz, 4 dBi



Produktová řada RFID antén od firmy Motorola nabízí maximální výkon a flexibilitu. Díky použitým a ověřeným technologiím s kvalitním provedením dosahují tyto antény lepšího výkonu. Široký frekvenční rozsah umožňuje tyto antény využít v celé škále nasazení. Antény nabízí pokrytí jakéhokoliv prostředí. Anténa Motorola AN 620 je vhodná zejména k instalaci na zeď, dveře, pod pult apod.. Anténa nabízí jednoduchý, integrovaný montážní systém, díky kterému se upevňuje na místo pomocí čtyř šroubů a nevyžaduje tak vlastní držák.

Hlavní vlastnosti RFID antény Motorola AN620 :

- velmi tenká - pouze 12 mm
- jednoduchá instalace
- integrovaný montážní systém
- pro vnitřní použití
- vysoký zisk 4 dBi

Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Konektory	Typ "N" female
Polarizace	LHCP
Maximální vysílací výkon	6W
Frekvence	UHF: 865 - 868 MHz (EU)
Elektrické	
Zisk	4dBi
Útlum odrazu (VSWR)	1.4:1
Směrový poměr	22dB
Šířka pásma	75° horizontálně
Šířka pásma	48° vertikálně
Axiální poměr	2dB
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 391mm, Výška: 275mm Délka: 12mm
Váha	1kg
Prostředí	
Odolnost na vibrace	IEC-68
Průmyslové krytí	IP65
Provozní teplota	-30 až 65°C
Skladovací teplota	-40 až 70°C



CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/