

axicon

15200 verifikátor 1D a 2D kódů, snímací pole 60 x 45 mm

Mějte čárové kódy vždy pod kontrolou. Verifikátor čárových kódů Axicon 15200 byl navržen pro čtení lineárních a 2D kódů. Snímací pole o velikosti 60x45mm je schopné číst i malé kódy o velikosti X až 0,150 mm (6mil) ve třech různých polohových režimech. Jedná se o zařízení s jednoduchou obsluhou, které nachází uplatnění ve všech odvětvích, kde se používá značení lineárními a 2D kódy.

Systém využívá speciální soustavu LED diod a CCD snímač. Je schopen ověřit více čárových kódů ve stejném zorném poli, ať už se jedná o 2D nebo lineární kódy, uživatel vidí výsledky pro každý čárový kód výběrem příslušného čárového kódu na obrazovce připojeného počítače.



Ověřování lineárních i 2D čárových kódů probíhá v souladu s ISO/IEC. Každý lineární symbol je automaticky analyzován pomocí deseti skenů přes výšku čárového kódu podle normy ISO/IEC 15426-1. Každý čárový kód lze ověřit v libovolné orientaci, použití verifikátorů řady Axicon 15000 nevyžaduje žádné speciální odborné znalosti. Verifikátory řady Axicon 15000 jsou napájeny výhradně přes USB 2.0 port počítače.

Software je vždy aktualizován tak, aby splňoval nejnovější požadavky GS1. Balení obsahuje ověřovací přístroj, USB kabel, CD se softwarem pro ověřovací přístroje Axicon (v několika jazycích), stručný návod k použití, kalibrační kartu a certifikáty shody v ochranném přenosném pouzdře.

UPOZORNĚNÍ: neprovádí verifikaci DPM kódů

YOUTUBE='6BDjmRrrjIQ'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Symboliky 2D kódů	GS1 DataBar Composite Code, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code, PDF417, Data Matrix
Komunikační rozhraní	USB 2.0
Operační systém	Windows®
Symboliky 1D čárových kódů	EAN 13, EAN 8, UPCA, UPCE, GS1 128, GS1-DataBar, Code 93, Code 39, Code 128, Codabar, ITF-14, MSI, Plessey, GS1 Databar Composite

Elektrické

Napájení	360 mA
----------	--------

Mechanické

Materiál	hliník
Rozměry	Šířka: 205mm, Výška: 195mm Délka: 141mm
Váha	1.28kg

Prostředí

Provozní teplota	10 až 40°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	25 až 80%
Skladovací teplota	-20 až 70°C

Ostatní

Certifikace	CE certified, RoHS compliant. Meets ISO/IEC 15415, ISO/IEC15416, ISO/IEC 15426-1 and ISO/IEC 15426-2 standards. Has all the features necessary to meet the requirements of 21 CFR part 11
-------------	---

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

