

Birch BF-481 ručná čítačka čiarových kódov, USB

CCD čítačka čiarových kódov, rýchlosť čítania: 300 Scans / Sec., Min. hustota kódu: 0,125 mm, čítacia vzdialenosť: 250 mm. Rozpoznáva všetky štandardné 1D čiarové kódy vrátane GS1-Databar

Elegantný design a pokročilé funkcie - ergonomické provedení snímače, lineárny imager s dlhou dosahom, Auto Sensor a ďalšie možnosti



Dekodér e-Turbo Flash - 200% automatická korekcia špatných čiarových kódov, nízka spotreba energie a vysoká rýchlosť 300 snímaní / s

Jednoduché nastavovanie - snadána instalácia a integrácia díky výmenným káblom, programovateľná autodetekcia citlivosti

Vzdialená správa a pokročilé nastavenie - podpora väčšiny pokročilých nastavení, ako je RTS / CTS, List, vibrácie, auto-detect (autosensor) ... dokonca i vzdialená správa pípnutí

Vlastnosti

Optické

Zdroj svetla: 630 nm červená LED

Senzor: Lineárny CCD snímač

Rýchlosť skenovania: 300 skenů / sec (Real-Time dekódovanie)

Hĺbka poľa: Max. 250mm

Čtecí výkon

CPU: 32 bit

Kódy: Code 11, Code-32, Code 39, Code 93, Code 128, UPC-A, UPC-E, JAN / EAN / UPC Add-on, EAN 128, EAN 13, EAN 8, Codabar/Nw7, INT 25, Industrial 25, Matrix 25, Interleaved 25, UK / Plessey, MSI / Plessey, Telepen plně RSS kód GS1 Databar

Rozlíšení: 4 mil (Code 39, PCS: 0.9)

PSC: 0.3

Elektrické

Rozhraní: RS232, USB virtuální COM, USB HID

Konektor: Jack Phone 8 Pins

Ukazatel: zelená LED a pípne

Napětí: DC +5 V \pm 5%

Provozní proud: 65-75mA

Pohotovostní proud 5 uA (0,005 mA)

Prostředí

Provozní teplota: 0 °C až 50 °C

Skladovací teplota: -20 °C až 70 °C

Relativní vlhkost: 10% až 95% (bez kondenzace)

Fyzické

Materiál: ABS plast a pryž

Hmotnost: cca 150 g (bez kabelu)



Technický popis

Funkcionalita a ovládanie	
Komunikačné rozhranie	USB, USB-HID, USB-VCP
Symboliky 1D čiarových kódov	všetky štandardné typy 1D-kódov
Typ CPU	32-bit RISC
Optické	
Svetelný zdroj	viditeľná červená LED 630 nm
Hĺbka čítacieho poľa ?	0-250 mm
Rýchlosť čítania	300scan/s
Snímač čiarových kódov	CCD
Mechanické	
Váha	150g
Materiál krytu	ABS plast s gumou
Prostredie	
Prevádzková teplota	0 až 50°C
Skladovacia teplota	-20 až 70°C
Prevádzková vlhkosť (nekondenzujúca)	10 až 95%
Ďalšie	
Záruka ?	6 mesiacov

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

