

BD-6510T Ruční čtečka čárových, 2D & QR kódů, bezdrátová, včetně komunikační a dobíjecí základny, USB, černá

Ruční snímač čárových kódů, 2D a QR kódů BD-6510T je bezkabelový ruční snímač schopný vysokého výkonu na vzdálenost až 100 metrů od nabíjecí + komunikační základny. Je primárně určený k pokladnám supermarketu, pro zdravotnictví, pošty, prodejny služeb. Skladová položka, k dodání ihned!

Uživatelsky příjemná konstrukce a velká spoušť umožňují uživateli snadno zaměřit na snímání kód; ergonomický tvar je pohodlný při držení v ruce i po dlouhé hodiny. Skener je snadno ovladatelný a efektivní v práci ve všech obchodních oblastech.



Hlavní vlastnosti bezdrátového snímače 2D-kódů Birch BD-6510T

- Rozlišení 1,0 MPx CMOS, snímková frekvence až 60 snímků za sekundu
- Podpora OCR (pas, občanský průkaz, řidičský průkaz, vízová karta atd.)
- Vysoký výkon při čtení 1D/2D QR kódů atd. na papíře i na obrazovce
- Sada 3 v 1: kolébka + BT + kabel typu B
- S nabíjecí kolébkou, jedno tlačítko pro párování, jedno tlačítko pro nahrávání dat
- Podpora pro společný upgrade firmwaru online: pro snímač a pro komunikační/nabíjecí základnu
- Podpora režimu ukládání dat, paměť 380 000 bajtů (kód EAN-13)

YOUTUBE='6qsqSy4m5xE'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Paměť pro data	380kB
Komunikační rozhraní	Bluetooth, USB
Dosah signálu	100m
Indikace	LED (zelená-červená-modrá); programovatelná zvuková; vibrace
Symboliky 1D čárových kódů	EAN 13/UPCA, EAN 13/UPCA + ADDON 2, EAN 13/UPCA + ADDON 5, EAN 13, EAN 8, EAN 8 + ADDON 2, EAN 8 + ADDON 5, UPCA, UPCA + ADDON 2, UPCA + ADDON 5, UPCE, UPCE + ADDON 2, UPCE + ADDON 5, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 128, IATA Code, Interleaved 2 of 5, ITF-14, MSI, Plessey, Standard 2 of 5, Code 32, RSS-Stacked, GS1 DataBar-14, ISBN/ISSN, a další
Symboliky 2D kódů	PDF417, QR code, RSS, Složené kódy, Data Matrix, Aztec, MaxiCode, DotCode, OCR, GS1 DataMatrix, GS1 QR Code
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®

Optické

Hloubka čtecího pole	25 mm ~ 350 mm
Maximální šikmý úhel	41°
Maximální úhel sklonu	28°
Minimální kontrast kódu	20%
Rozlišení	4 mil
Viditelnost z boku	0 až 55°
Snímač čárových kódů	2D Imager (1280 x 800 bodů)
Rychlost čtení	60 fps
Světelný zdroj	viditelná červená LED 625 nm, osvětlení: bílá LED 4.000 °K

Elektrické

Napájení	+5 VDC ±5%
Spotřeba v provozu	400mA
Výdrž hlavní baterie	12 hodin
Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 2000 mAh

Mechanické

Maximální úhel otočení	360°
Materiál	ABS plast, TPU
Barva	černá

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

