

BM-i02 Mobilní tiskárna pokladních účtenek, Bluetooth, varianta pro iOS

Birch BM-i02-iOS je přenosná, bezdrátová tiskárna účtenek a čárových kódů, velmi malých rozměrů za velice příznivou cenu. Bezdrátovým rozhraním Bluetooth 4 ji připojíte k iPhone nebo iPad a díky kompaktní velikosti ji můžete mít stále u sebe pověšenou na opasku.


Mobilní tiskárny Birch BM jsou tiskárny účtenek velmi malých rozměrů a nízké váhy, ale s velkou výdrží baterie. Na jedno nabití zvládne 8-15 hodin na směnu v plném provozu, nebo 7 dní ve stand-by režimu. Jsou vhodné do pokladního systému v pohostinství, kioskovém prodeji apod.. Široká škála použití, jelikož je připojení tiskárny možné přes USB, Bluetooth nebo sériové rozhraní. Kompatibilní s operačním systémem iOS. Praktické pouzdro je v základní ceně tiskárny.



Co pro vás znamená životnost tiskové hlavy: 50 km vytisknutých účtenek? Pokud je jedna účtenka dlouhá průměrně 20 cm a vytisknete 100 denně, vydrží tisková hlava mobilní tiskárny 2500 dní, to je téměř 7 let!

Klíčové vlastnosti tiskárny:

- nízká hmotnost
- malé rozměry
- komunikační rozhraní: USB, Bluetooth 4, sériové
- velká výdrž baterie 2000mAh až 8-15 hodin v plném provozu na jedno nabití
- ochranný odolný obal v ceně
- velice příznivá cena
- podporované operační systémy: iOS
- kompatibilní s aplikací EcoPOS



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	Bluetooth, RS232, USB
Metoda tisku	přímá termální
Příkazová sada	ESC/POS
Rychlost tisku	80mm/sec
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	QR code, PDF417
Tiskové rozlišení	203dpi

Elektrické

Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 2000 mAh
Napájení	Vstup: 110~220 VAC 50~60 Hz
Výdrž hlavní baterie	6hod

Mechanické

Rozměry	Šířka: 88mm, Výška: 41mm Délka: 111mm
Váha	0.22kg

Spotřební materiál

Maximální šířka papíru	58mm
Průměr dutinky médií	až 30mm
Tloušťka papíru	0.06 až 0.08mm

Prostředí

Provozní teplota	0 až 45°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 80%
Skladovací teplota	-10 až 60°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%

Ostatní

MTBF (střední doba mezi poruchami)	50km (tisková hlava)
------------------------------------	----------------------

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

