

CPQ5 Pokladní tiskárna s řezačkou, 300 mm/sec, RS232+USB+LAN+WIFI, černá, tisk v českém jazyce

Birch CP-Q5 je moderní pokladní tiskárna účtenek s efektivním a elegantním designem, která pomáhá vylepšit vaši image a zabírá velmi málo místa. Tato pokladní tiskárna spojuje uživatelsky přívětivé řešení a nové technologie.

Pokladní tiskárna Birch CP-Q5 je uživatelsky přívětivé zařízení s jednoduchým a intuitivním ovládáním, které je určeno pro trh zaměřený na výkon. Poskytuje výkonné funkce, jako je rychlost tisku 300 mm, paměť 4 MB, podpora stránkového režimu tisku, apod.



Nejdůležitější vlastnosti pokladní termotiskárny Birch CP-Q5

- Nastavitelné upozornění pomocí bzučáku a světelné LED
- Světelná indikace pro připomenutí objednávky
- Závěsný otvor pro montáž na stěnu
- Kromě standardních rolí papíru o šířce 80 mm lze pomocí volitelné přepážky tisknout také na papír o šířce 58 mm
- Podpora tisku QR kódu a PDF-417
- Fotoelektrické senzory pro rozpoznání černé značky a konce papíru

YOUTUBE='WjFitjvJeXI'

YOUTUBE='9BcW7C16sF0'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	Ethernet, JPOS, OPOS, RS232, RJ-11 konektor pro pokladní tiskárnu, WLAN (WiFi), USB
Rychlost tisku	300mm/sec
Tiskové rozlišení	203dpi
Písma	18 international character sets; 3 fonts (12x24 dots, 9x17 dots, 24x24 dots)
Vyrovňovací paměť	4MB
Paměť	256kB NV Flash
Příkazová sada	ECR/POS
Symboliky 1D čárových kódů	Codabar, Code 39, EAN 13/UPCA, EAN 8, Code 93, Code 128, EAN 128, GS1 128, Interleaved 2 of 5, ITF-14
Indikace	bzučák; světelná indikace volitelně
Symboliky 2D kódů	QR code, PDF417
Metoda tisku	přímá termální
Maximální šířka tisku	72mm

Optické

Senzory	detekce konce média, detekce otevření tiskové hlavy, detekce černé značky
---------	---

Elektrické

Napájení	Vstup: 100 ~ 240 VAC, 50~60 Hz, 5A, Výstup: DC 24V, 2.5A 60W
----------	--

Mechanické

Rozměry	Šířka: 144.23mm, Výška: 133mm Délka: 193.76mm
Váha	1.01kg
Barva	černá

Spotřební materiál

Maximální šířka papíru	79.5mm ± 0,5 mm
Maximální průměr kotouče	80mm
Tloušťka papíru	0.06 až 0.08mm
Typ médií	termopapírový kotouček, materiál s černou značkou

Prostředí

Provozní teplota	0 až 45°C
Skladovací teplota	-10 až 60°C

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

