

DP-3422 Stolní TT tiskárna čárových kódů, 5 ips, 203 dpi, USB+Ethernet

Cenově dostupná stolní termotransferová tiskárna, která má i přes své kompaktní rozměry výborný poměr cena/výkon. S rychlostí tisku 127 mm/s a možností připojení přes USB nebo Ethernet je DP-3422/DP-3423 výborný společník pro tisk v nízkoobjemových aplikacích.

Klíčové vlastnosti tiskárny Birch DP-3422/DP-3423:



- komunikační rozhraní USB, Ethernet
- kompaktní rozměry
- příznivá cena
- snadné zakládání médií
- rychlost tisku až 127 mm/s
- délka barvicí pásky až 300 m
- paměť 8 MB Flash, 8 MB SDRAM s rozšiřujícím slotem pro karty microSD až do 4 GB

Postup zavedení TTR pásky a etiket

YOUTUBE="8z7u6xSUuwI"



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Typ CPU	32-bit RISC
Komunikační rozhraní	Ethernet, USB
Maximální délka tisku	1778mm
Maximální šířka tisku	104mm
Metoda tisku	přímá termální, termotransferová
Otočení písem a kódů	0°, 90°, 180°, 270°
Paměť	8MB DRAM
Paměť	8MB Flash
Písma	8 alpha-numeric bitmap fonts, Windows fonts are downloadable
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC)
Rychlost tisku	127mm/sec (5 ips)
Tiskové rozlišení	203dpi
Příkazová sada	TSPL-EZD (kompatibilní s EPL, ZPL, ZPL II, DPL)
Symboliky 1D čárových kódů	Code 39, Code 93, Code 128, Code 128 subset A.B.C., Code128UCC, Codabar, EAN 13/UPCA, EAN 13/UPCA + ADDON 2, EAN 13/UPCA + ADDON 5, EAN 8, EAN 8 + ADDON 2, EAN 8 + ADDON 5, EAN-UCC, EAN 13, Interleaved 2 of 5, MSI, Plessey, Postnet, China Postal Code, GS1-DataBar, EAN 128, Code 11, GS1 128
Symboliky 2D kódů	PDF417, QR code, MaxiCode, Data Matrix, Aztec
Optické	
Senzory	detekce černé značky, detekce konce média, detekce konce pásky, detekce otevření tiskové hlavy, detekce TT pásky
Elektrické	
Napájení	100-240V, 1.8A, 50-60Hz
Mechanické	
Váha	2.56kg
Barva	černá
Materiál	ABS plast
Rozměry	Šířka: 232mm, Výška: 171mm Délka: 282mm
Spotřební materiál	
Max. délka barvicí pásky	300m
Minimální délka nálepky	10mm
Maximální průměr kotouče	127mm
Průměr dutinky barvicí pásky	25.4mm
Průměr dutinky médií	25.4 až 76.2mm
Šířka barvicí pásky	30 až 110mm
Maximální šířka papíru	118mm
Minimální šířka papíru	25.4mm
Tloušťka médií	0.06 až 0.254mm
Typ médií	jemně tkaný textil, kotouč, leporelo, materiál s černou značkou, papírové a termopapírové nálepky, perforované, polyethylén, datapol, se zářezem, potisknutelný polyolefin, termocitlivé nálepky, visáčky, vstupenky, nekonečný pás

Prostředí

Provozní teplota	5 až 40°C
------------------	-----------

Provozní vlhkost (nekondenzující)	25 až 85%
-----------------------------------	-----------

Skladovací teplota	-40 až 60°C
--------------------	-------------

Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
-------------------------------------	-----------

Ostatní

Certifikace	CE Class A, CCC, CB, FCC
-------------	--------------------------

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

