

DP-4432 Stolní TT tiskárna čárových kódů, 5 ips, 203 dpi, USB+RS232+Ethernet

Stolní termotransferová tiskárna která má i přes své kompaktní rozměry výborný poměr cena/výkon. S rychlostí tisku 127 mm/s a možností připojení přes USB, RS232 a Ethernet je DP-4432 výborný společník pro tisk v nízkoobjemových aplikacích.



Klíčové vlastnosti tiskárny Birch DP-4432:

- komunikační rozhraní USB, RS232, Ethernet
- kompaktní rozměry
- příznivá cena
- snadné zakládání médií
- rychlost tisku až 127 mm/s
- délka barvicí pásky až 300 m
- paměť 4 MB Flash, 8 MB SDRAM s rozšiřujícím slotem pro karty microSD až do 4 GB



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Paměť	4MB Flash
Paměť	8MB DRAM
Písma	8 alpha-numeric bitmap fonts, Monotype Imaging® true type font engine with one CG Triumvirate Bold Condensed scalable font
Otočení písem a kódů	0°, 90°, 180°, 270°
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Grafika	PCX, BMP
Tiskové rozlišení	203dpi
Metoda tisku	přímá termální, termotransferová, přímá termální, termotransferová, přímá termální, termotransferová
Rychlost tisku	127mm/sec (5 ips)
Maximální šířka tisku	108mm
Maximální délka tisku	2794mm
Komunikační rozhraní	USB, RS232, Ethernet
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC)
Optické	
Senzory	odrazový, průsvitový, detekce TT pásky, detekce otevření tiskové hlavy
Elektrické	
Napájení	100-240V, 50-60Hz, Univerzální externí zdroj, Výstup: DC 24V, 2.5A 60W
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 230mm, Výška: 194mm Délka: 300mm
Váha	2.47kg
Barva	černá
Materiál	ABS plast, ABS plast
Spotřební materiál	
Max. průměr barvicí pásky	67mm
Max. délka barvicí pásky	300m
Průměr dutinky barvicí pásky	25.4mm
Šířka barvicí pásky	40 až 110mm
Typ médií	nekonečný pás, leporelo, materiál s černou značkou, papírové a termopapírové nálepky, se zářezem
Maximální průměr kotouče	127mm
Tloušťka médií	0.06 až 0.254mm
Průměr dutinky médií	25.4 až 38mm
Prostředí	
Provozní teplota	5 až 40°C
Skladovací teplota	-40 až 60°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	25 až 85%
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%

Ostatní

Standardní příslušenství	CD Windows software, napájecí kabel, zdroj, USB kabel
Volitelné příslušenství	řezačka, odlepovací mechanismus, odvíjecí zařízení
Certifikace	CE Class A, EN 55022, EN 55024, ICES-003 Class A, FCC Part 15
Záruka	6 měs.

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

