

PD500 Zákaznický displej, barevný TFT-LCD, 5", černý, USB+RS232

Pokrok nezastavíte, textovým zákaznickým displejům začíná zvonit hrana. Nahrazují je grafické barevné LCD displeje, jedním z prvních je Birch PD500 - zákaznický alfanumerický TFT-LCD displej za příznivou cenu. Oproti klasickým zákaznickým displejům má spoustu výhod. Ta nejzákladnější výhoda je - že uživatel nemusí ve svém software měnit vůbec nic! PD500 je s VFD displeji plně kompatibilní.

Birch PD500 je zákaznický alfanumerický TFT-LCD barevný displej k pokladním, poštovním a jiným přepážkám za příznivou cenu. Zobrazuje až 80 znaků ve čtyřech řádcích. Ovládání je prostřednictvím rozhraní USB nebo RS232 standardním příkazovým jazykem podle Vašeho výběru (LD220, DSP800, UTC/S, ESC/POS, AEDEX, CD5220 a další). Jeho hlavici lze horizontálně otočit až o 355°.



YOUTUBE='-IG9HzHIWjE'

YOUTUBE='h1jxVcqCLb0'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Typ displeje	5" TFT-LCD color, Panel 113,5 x 65,5 x 40 mm
Počet znaků	80 znaků (20 znaků x 4 řádky), 40 znaků (20 znaků x 2 řádky)
Jazyková podpora	CP437, KATAKANA, CP850, CP860, CP863, CP868, CP857, CP866, CP852, CP737, CP858, CP864, WCP1250-53, WCP1255, WCP1257-8
Komunikační rozhraní	USB, USB-VCP, RS232
Písma	95 Alphanumeric, 32 international characters
Velikost písma	Šířka: 5.25mm, Výška: 8mm
Jas	>350cd/m2
Příkazová sada	ESC/POS, EMAX (AEDEX), UTC/S, UTC/P, DSP800, CD5220, AMD787/788 , 15 kinds, E.g LD220, LOGIC CONTROL etc

Optické

Rozlišení	480*272 / 800*480, character font 24*48 / 40*80 dot matrix
Maximální šikmý úhel	135°

Elektrické

Napájení	5 VDC ~ 24 VDC
----------	----------------

Mechanické

Váha	600g
Maximální úhel otočení	355°
Rozměry	Šířka: 89mm, Výška: 13.5mm Délka: 126mm

Ostatní

Certifikace	CE, FCC, RoHS
MTBF (střední doba mezi poruchami)	30000hr

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

