C-41S CCD čtečka 1D kódů, USB, černá

Opticon C-41S je kabelová CCD čtečka s jednoduchým ergonomických designem pro dokonalé uchopení. Díky širokému skenovacímu červenému paprsku a vylepšeným algoritmům je čtečka schopná skenovat kódy rychlostí až 300 skenů za vteřinu, zvládá čtení inverzních čárových kódů i kódy z LCD displejů a mobilních zařízení.

Čtečka Opticon C-41S je ideální zařízení pro širokou škálu aplikací zejména v maloobchodě, zdravotnictví, dopravě, logistice nebo pohostinství.

Jako nadstandardní podporu zákazníkům poskytuje Opticon možnost konfigurace snímače nejen pomocí tištěné nastavovací příručky, ale i pomocí internetového rozhraní.

Klíčové vlastnosti čtečky Opticon C-41S:

- rychlost skenování až 300 skenů za vteřinu díky vylepšeným dekódovacím algoritmům
- cenově dostupná čtečka kapesních rozměrů
- červený LED paprsek pro dokonalé zaměření kódu
- čte 1D čárové kódy z LCD displejů a mobilních telefonů
- umožňuje skenovat inverzní čárové kódy (bílé pruhy na černém pozadí)
- průmyslové krytí IP42
- komunikační rozhraní USB

Obsah balení čtečky Opticon C-41S:
YOUTUBE='2cKAdDcd_Tw'

Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Komunikační rozhraní	USB
Optické	
Hloubka čtecího pole	40-90 mm
Rychlost čtení	300scan/s
Snímač čárových kódů	CCD 1500 px
Světelný zdroj	viditelná červená LED 650 nm
Elektrické	
Napájení	100-240V, 50-60Hz
Mechanické	
Váha	55g
Rozměry	Šířka: 55.9mm, Výška: 154mm Délka: 33.8mm
Prostředí	
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Odolnost na vibrace	10-100 Hz s 2G po dobu 1h.
Provozní teplota	0 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 60°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Maximální okolní osvětlení	10000lux
Průmyslové krytí	IP42
Ostatní	
Certifikace	CE, FCC, VCCI, RoHS, IEC 62471 Exempt

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/