

Honeywell®

Honeywell CK70 Průmyslový mobilní počítač, 2D, RFID, Wi-Fi, VGA, GPS, 3G, WEH, velké kl.

Intermec CK70 je robustní, ale zároveň elegantní bezdrátový mobilní počítač. Součástí je plně integrovaná čtečka UHF RFID bez viditelné externí antény. Tento revoluční terminál nabízí snazší integraci do stávajících aplikačních řešení. Flexibilní bezdrátová technologie poskytuje optimální pokrytí sítě. Výkonný procesor Texas Instrument OMAP3 nabízí při nižší spotřebě energie vyšší výkon, rychlost a spolehlivost, kterou od CK70 lze právem očekávat.

Terminál CK70 se vyznačuje snadnou ovladatelností. Je ideální pomocník pro logistiku. Jedná se až o 12% menší a lehčí zařízení oproti ostatním ve stejné třídě. Zaměřuje se na zvyšování efektivity a bezkonkurenční spolehlivost i v těch nejextrémnějších podmínkách. Díky rychlosti skenování 12,7 m/s za prakticky všech světelných podmínek se hodí do velmi dynamického prostředí. Integrovaný klient Intermec ScanNGo umožňuje uživatelům CK70 konfigurovat a automaticky stahovat softwarové aplikace v řádu sekund nikoliv minut. Vyjímečná životnost baterie odstraňuje zbytečné prostoje při práci. Dostatečně velkou klávesnicí lze jednoduše ovládat i v pracovních rukavicích.



Hlavní vlastnosti CK70:

- průmyslové krytí IP67
- ergonomický design
- velká klávesnice
- výkonný 2D imager
- velká výdrž baterie
- multi-jádrový procesor
- čtečka RFID
- 3,5" VGA dotykový displej
- fotoaparát
- 5 Mpix klient Intermec



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	IrDA, USB Host, USB Client
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Paměť	512MB DRAM, 1 GB Flash
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Typ displeje	3,5" VGA barevný, s podsvícením
Operační systém	Windows® Embedded Handheld
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC)
Typy RFID transpondérů	ISO 18000-6C
Frekvence ?	UHF: 865 - 868 MHz (EU)
Dotykový displej	Ano
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n
Antény, anténní vstupy	interní
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® Class II v2.1 EDR
Optické	
Snímač čárových kódů	2D Imager
Fotoaparát	5 MPix, s automatickým ostřením, s LED bleskem
Elektrické	
Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 5200 mAh, 3,7V
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 80mm, Výška: 43mm, Délka: 237mm
Váha	562g
Prostředí	
Provozní teplota	-20 až 60°C
Skladovací teplota	-30 až 70°C
Odolnost na nárazy	opakované pády z 2,4 m na beton
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Elektrostatická odolnost	±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem
Průmyslové krytí ?	IP67

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

