

CipherLab CP30 WM 6.5 Pro, 2D Imager, BT, Wi-Fi, 3G WCDMA, GSM, GPRS, EDGE, WQVGA

Odolný smartphone s Windows Mobile (PDA), vestavěnou čtečkou čárových kódů, fotoaparátem a GPS. Narozdíl od podobných produktů má tento širokoúhlovou obrazovku WQVGA a ovládací prostředí SPB Shell 3D.

Kompaktní podnikový mobilní počítač CipherLab CP30 umožňuje nejen snadný sběr dat, ale i jejich on-line zpracování díky bezdrátovým připojením, včetně možností telefonu a datových přenosů. CP30 nabízí flexibilní a jednoduché ovládání díky rozhraní CipherLab Smart Shell a tím zvyšuje efektivitu práce zaměstnanců.



Klíčové vlastnosti

- Kompaktní a funkční mobilní počítač se snadno použitelným rozhraním
- Operační systém Windows Mobile 6.5
- All-in-One bezdrátové připojení 3.5G WWAN, WLAN a WPAN
- Rozhraní CipherLab Smart Shell umožňuje snadné a flexibilní ovládání aplikací
- Laserová čtečka čárových kódů nebo 2D imager
- Vestavěný 3,2 megapixelový fotoaparát s automatickým ostřením
- Navigace GPS / AGPS
- Široká škála softwarových nástrojů pro snadné a rychlé přizpůsobení



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Komunikační rozhraní	USB
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Paměť	256MB DRAM, 512MB Flash
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů
Typ displeje	3,2" WQVGA TFT LCD 65k s LED podsvícením
Operační systém	Windows® Mobile Professional
Klávesnice	24 kláves, s podsvícením
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, GPS, WiFi, GSM, EGPRS, GPRS, UMTS, WCDMA
Profily bluetooth	GAP, GOEP, HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, PBAP, DUN, HID, SPP
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC)
Navigace GPS	AGPS
Vlastnosti WWAN	EGPRS/EDGE: Multi-Slot Class 12, WCDMA 2100MHz, UMTS (DL/UL, HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 2Mbps), GPRS Class 12
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 b/g
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® Class II v2.1 EDR
Optické	
Rozlišení	240x400 px
Snímač čárových kódů	2D Imager
Fotoaparát	3,2 MPix, s automatickým ostřením
Elektrické	
Hlavní baterie	Li-Ion 2200 mAh, 3,7V
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 162mm, Výška: 69mm, Délka: 27mm
Váha	255g
Prostředí	
Provozní teplota	-10 až 55°C
Skladovací teplota	-20 až 70°C
Odolnost na nárazy	Vydrží více pádů z 1,2 m na beton, ve všech osách a rozsahu provozní teploty
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Elektrostatická odolnost	±8kV vzduchem, ±4kV kontaktně
Průmyslové krytí ?	IP42
Ostatní	
Certifikace	BSMI, FCC, CCC, CE, MII
Aplikační software	Backup Utility, Button Assignment, Reader Configuration, WiFi Configuration, Windows Application Generator (CODEWARE), MIRROR Browser, Signature Capture, GPS Viewer
Doporučený software	App-Lock, Kalipso Mobile Application Generator, SOTI MobiControl (vzdálená správa zařízení)
Volitelné příslušenství ?	brašna s opaskem, komunikační a dobíjecí jednotka, ochranný obal, autonabíječka
Standardní příslušenství ?	USB kabel, sluchátka, nabíjecí zdroj, baterie

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

