

Magellan 9400i bi-optický pultový snímač 1/2D, vestavěná váha, sapphire sklo, Digimarc, EAS, multi-interface (RS232, USB, IBM), aux port, bez komunikačního kabelu

Pultový snímač Magellan 9400i od společnosti Datalogic zaujme svým osvědčeným designem a výkonnou technologií 2D snímače pro 1D, 2D a Digimarc kódy. Díky tomu rychle a spolehlivě skenuje výrobky z jakéhokoli úhlu, což zajišťuje rychlé odbavení nakupujících. Dodává se ve třech různých délkových variantách, nabízí kompatibilitu s existujícími pokladními plochami a to za atraktivní poměr ceny a výkonu.

Vestavné pultové skenery Magellan 9400i jsou vysoce výkonné, umožňují snímání 1D a 2D kódů bez ohledu na jejich orientaci. Díky možnosti nastavení výšky a velkým horizontálním i vertikálním oknům je snadné najít optimální umístění pro POS nebo samoobslužné pokladny, přičemž je zachován pohodlný komfort jak pro stojící, tak i pro sedící obsluhu.



Klíčové vlastnosti:

- vysoce výkonný snímač 1D/2D kódů a Digimarc (Digital Watermarks) kódů
- konfigurovatelné audio/vizuální indikátory identifikují položky umístěné mimo vázicí plochu
- jednoduchá vzdálená správa díky SW nástrojům - Scanalyzer On-Screen Programming
- systém pro elektronickou ochranu zboží EAS
- snadné čtení kuponů z displejů mobilních telefonů, zákaznických karet
- maximální nosnost váhy 15 kg
- citlivost váhy: 2 g (0 - 6 kg) a 5 g (6 - 15 kg)



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Indikace	Audio - podporuje formáty souborů WAV, vizuální - pro dobré čtení, zboží mimo váhu, Sensormatic EAS status, Scale center of zero, ScaleSentry event
Programovací možnosti	OPOS, JavaPOS
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	Aztec, Data Matrix, QR code, Micro QR Code, GS1 DataBar Composite Code, MicroPDF417, PDF417
Komunikační rozhraní	IBM-46xx, RS232, USB

Elektrické

Napájení	AC Input: 100 - 240 VAC, 50-60 Hz
----------	-----------------------------------

Mechanické

Rozměry	Šířka: 292mm, Výška: 232mm Délka: 401mm
---------	---

Prostředí

Skladovací teplota	-40 až 70°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	5 až 95%
Provozní teplota	10 až 40°C
Maximální okolní osvětlení	86080lux

Ostatní

Záruka	1 rok
--------	-------

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

