

Heron D3130 KIT: snímač 1D kódů, USB, stojan, černý

Luxusní čtečka pro Vaše luxusní podnikání! Nová CCD čtečka Datalogic Heron D3130 byla navržena tak, aby vyhověla všem požadavkům pokladních systémů. Její předností je tzv. 'instinktivní čtení', kdy lze pomocí zeleného bodu na čárovém kódu ihned kontrolovat správnost jeho přečtení. V ceně je také praktický stojánek.

Datalogic Heron D3130 je opravdovým šlechticem. Od běžných čteček se odlišuje nejen pronikavým designem, ale i mnoha užitečnými funkcemi jako světelnou či zvukovou signalizací, která i nezkušeného zaměstnance intuitivně navádí k efektivnímu a rychlému načítání všech běžných 1D kódů. Se čtečkou Heron 3130 lze pracovat také při jeho umístění ve stojánku, kde dojde k automatickému přepnutí do režimu 'hands free'. Obsahuje mimo jiné i patentovanou technologii pro dobré čtení se zpětnou vazbou s rozšířenou funkcí "Green Spot". Zelený bod může být použit jako "cílené zaměření" a ukazuje obsluze, kde umístit kód pro rychlejší a intuitivní čtení kódů. Heron je možno připojit pomocí rozhraní USB, RS232, EDGE/WAND, samozřejmostí je také možnost připojení k registračním pokladnám a pokladním POS terminálům. Čtečka je vhodná do maloobchodu, zejména do obchodu s módou nebo do specializovaných obchodů. Každá funkce může mít svůj vlastní zvuk jako: zapnutí, správné přečtení kódu, přechod do stand-by režimu, error atd. Zákazníci si jistě oblíbí působivý design a půvab čtečky se zvuky a barevnými světly.



Klíčové vlastnosti čtečky Datalogic Heron D3130:

- stojánek v ceně
- vysoká rychlost a kvalita čtení čárových kódů
- inovativní design s barevným světlem
- polyfonní reproduktor
- čtečka vhodná pro POS
- funkce Green spot
- čtení 1D kódů
- CCD snímač
- ideální využití v maloobchodě

Obsah balení:

YOUTUBE='NTi8AfcBHic'

Datalogic Heron D3130 KIT- nastavení přenosu číslic a osvětlení:

YOUTUBE='yvrWoHPsMwA'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Symboliky 1D čárových kódů všechny standardní typy 1D-kódů

Komunikační rozhraní klávesnicové, USB, RS232

Optické

Rychlost čtení 270scan/s

Světelný zdroj viditelná červená LED 660 nm

Snímač čárových kódů CCD

Elektrické

Napájení +5 VDC $\pm 5\%$

Spotřeba v provozu 300mA

Mechanické

Materiál ABS plast s gumou

Barva černá

Váha 150g

Rozměry Šířka: 68mm, Výška: 152mm Délka: 153mm

Prostředí

Provozní teplota 0 až 50°C

Skladovací teplota -20 až 70°C

Odolnost na nárazy pád z 1,5 m na beton

Průmyslové krytí IP40

Provozní vlhkost (nekondenzující) 5 až 90%

Maximální okolní osvětlení 100000lux

Ostatní

Záruka 5 let

Certifikace RoHS, IEC 62471 Exempt

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37

120 00 Praha 2 - Nusle

IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444

codeware@codeware.cz

<https://www.codeware.cz/>

