

## DS2278 - bezdrátový snímač BT, 1D/2D, USB KIT, černý

Řada snímačů Zebra DS2200 je navržena tak, aby zvyšovala produktivitu práce. Kabelový snímač DS2208 nabízí kvalitní čtení 1D a 2D kódů za přijatelnou cenu. Díky exkluzivní PRMZ technologii je snímač schopný zachytit nekvalitní a špatně čitelné kódy hned napoprvé. Řada HC - pro zdravotnictví - má odolné pouzdro, které je vhodné pro pravidelnou dezinfekci, aby byla zajištěna bezpečnost pacientů.

Zachyťte různou škálu běžně používaných kódů. Předem nakonfigurovaný snímač je připraven k použití ihned po vybalení z krabice. Díky automatické detekci rozhraní stačí snímač zapojit a ihned můžete začít načítat kódy.



### Klíčové vlastnosti:

- možnost skenovat i poškozené čárové kódy díky exkluzivní Zebra PRMZ technologii
- aplikace 123Scan, Scanner Management Service (SMS), Scanner SDK
- výdrž baterie po 14 hodin
- Wi-Fi Friendly Mode
- záruka 3 roky



# Technický popis

## Funkcionalita a ovládání

|                            |                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikace                   | Direct Decode Indicator, Good Decode LEDs, Rear View LEDs, bzučák                                                                                   |
| Klávesnice                 | podporuje přes 90 mezinárodních klávesnic                                                                                                           |
| Komunikační rozhraní       | USB, RS232                                                                                                                                          |
| Symboliky 1D čárových kódů | Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar, MSI, Plessey, UPC/EAN, Korean 3 of 5, Italy Pharma Code, GS1-DataBar                                  |
| Symboliky 2D kódů          | Složené kódy, MicroPDF, TLC-39, Micro QR Code, MaxiCode, Data Matrix, Aztec, QR code, HanXin Code                                                   |
| Vlastnosti WPAN            | Standard Bluetooth Version 4.0 with BLE: Class 2 33 ft. (10.0m), Serial Port and HID Profiles; output power adjustable down from 2.0 dBm in 8 Steps |
| Bezdrátová komunikace      | Bluetooth®                                                                                                                                          |

## Optické

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Hloubka čtecího pole  | 0 - 368 mm                             |
| Maximální šikmý úhel  | 65%                                    |
| Maximální úhel sklonu | 65%                                    |
| Minimální hodnota PCS | 15%                                    |
| Rozlišení             | 640 x 480 pixels                       |
| Světelný zdroj        | Aiming Pattern: Linear 624nm Amber LED |

## Elektrické

|                |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Hlavní baterie | Li-Ion 2400 mAh                                                   |
| Napájení       | 4.5 to 5.5 VDC Host Powered; 4.5 to 5.5 VDC External Power Supply |

## Mechanické

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| Barva   | černá                                 |
| Rozměry | Šířka: 66mm, Výška: 90mm Délka: 175mm |
| Váha    | 214g                                  |

## Prostředí

|                                   |                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Elektrostatická odolnost          | ±15kV vzduchem, ±8kV kontaktně                              |
| Maximální okolní osvětlení        | 107600lux                                                   |
| Odolnost na nárazy                | 250 otáček v bubnu z 0,5 m, opakované pády z 1,5 m na beton |
| Provozní teplota                  | 0 až 50°C                                                   |
| Provozní vlhkost (nekondenzující) | 5 až 95%                                                    |

## CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37  
120 00 Praha 2 - Nusle  
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444  
codeware@codeware.cz  
<https://www.codeware.cz/>

