

DSP-V9 VFD zákaznický pokladní displej, USB + RS232

Birch DSP-V9 je zákaznický alfanumerický VFD displej k pokladním, poštovním a jiným přepážkám za bezkonkurenční cenu. Zobrazuje 40 znaků ve dvou řádcích velkým, vysoce svítivým písmem. Ovládání je prostřednictvím rozhraní USB nebo RS232 standardním příkazovým jazykem podle Vašeho výběru (LD220, DSP800, UTC/S, ESC/POS, AEDEX, CD5220 a další). Podporuje ovladače OPOS a JavaPOS.

Birch DSP-V9 je zákaznický alfanumerický VFD displej k pokladním, poštovním a jiným přepážkám za bezkonkurenční cenu. Zobrazuje 40 znaků ve dvou řádcích velkým, vysoce svítivým písmem. Ovládání je prostřednictvím rozhraní USB nebo RS232 standardním příkazovým jazykem podle Vašeho výběru (LD220, DSP800, UTC/S, ESC/POS, AEDEX, CD5220 a další). Jeho hlavici lze horizontálně otočit až o 355°.



Klíčové vlastnosti zákaznického displeje Birch DSP-V9:

- Displej je VFD "Vacuum Fluorescent Display" a může zobrazit 20 sloupců a 2 řádky
- Příjemná modro-zelená fluorescenční barva písma
- Výborné zobrazovací vlastnosti i na přímém slunečním světle
- Panel s displejem lze natáčet až o 355° a naklápět pro zajištění optimálního úhlu pro čtení
- Skládáním komponent stojanu lze dosáhnout různé výšky
- Komunikační rozhraní displeje je USB nebo RS232
- Automatický test funkčnosti přístroje po zapojení
- Podporuje mezinárodní znakové sady, jako například Windows-1250, CP852, Windows-1251



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	USB, RS232, JPOS, OPOS
Jas	1000cd/m2
Jazyková podpora	Angličtina (US a UK), Čeština, Francouzština, Dánsky, Italština, Portugalština, Norština, Ruština, Němčina, Japonština, Turečtina, Švédština, Španělština, Polština
Počet znaků	20 znaků x 2 řádky
Příkazová sada	CD5220, DSP800, AMD787/788, EMAX (AEDEX), ESC/POS, UTC/S, UTC/P
Typ displeje	VFD
Velikost písma	Šířka: 5.25mm, Výška: 9mm

Optické

Maximální šikmý úhel	90°
----------------------	-----

Elektrické

Napájení	5 VDC
Spotřeba v klidu	3W
Spotřeba v provozu	15W

Mechanické

Barva	černá (modrozelené písmo)
Maximální úhel otočení	355°
Rozměry	Šířka: 200mm, Výška: 77.5mm Délka: 31mm (hlavice)
Váha	0.98kg

Prostředí

Provozní teplota	10 až 40°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	0 až 90%
Skladovací teplota	-10 až 50°C
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	0 až 90%

Ostatní

Certifikace	CE, FCC (Class B), RoHS
MTBF (střední doba mezi poruchami)	30000hr

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

