

Honeywell®

ScanPal EDA50K, odolný mobilní terminál s klávesnicí, Android 4.4, 1D/2D, WiFi, kamera, BT, NFC, černý

Podnikový hybridní terminál od firmy Honeywell ScanPal EDA50K kombinuje ergonomický design s velkou obrazovkou a dvěma vstupními režimy - dotykovým displejem nebo klávesnicí. Zároveň zajišťuje svým uživatelům pohodlí při obsluze kapesního počítače. Díky operačnímu systému Android 4.4 je terminál připraven poprat se s velkou škálou aplikací.

Mobilní terminál Honeywell EDA50K byl vytvořen pro každodenní firemní použití, vejde se pohodlně i do kapsy a bez problémů funguje i za snížených světelných podmínek. Disponuje kromě výborného poměru cena / výkon také rychlým čtyřjádrovým procesorem Qualcomm 1.2 GHz, průmyslovým krytím IP54, 5 mpx fotoaparátem, Bluetooth, Wi-Fi, dotykovým displejem, klávesnicí s 26 tlačítky nebo vysokokapacitní baterií 4000 mAh s výdrží až 12 hodin na jedno nabití. To vše dělá z terminálu Honeywell EDA50K ideálního pomocníka na každý pracovní den.



Klíčové vlastnosti hybridního terminálu ScanPal EDA50K:

- Hybridní terminál, kombinace klávesnice a dotykové obrazovky
- Výkonný čtyřjádrový procesor Qualcomm 1.2 GHz
- Ergonomický design dobře padnoucí do ruky
- Dlouhá výdrž baterie na jedno nabití
- Vhodný pro každodenní použití
- Operační systém Android 4.4
- IP krytí 54 - chráněno proti prachu a ponoření do vody (až na 30 minut do hloubky 1 metr)
- Úprava displeje Gorilla glass (tvrzené, vysoce odolné sklo proti škrábancům a rozlomení)
- Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GSM
- 5mpx fotoaparát s bleskem a automatickým ostřením



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, NFC, WiFi
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n
Komunikační rozhraní	micro USB
Dotykový displej	kapacitní multi-touch
Typ CPU	Qualcomm Quad Core1,2 GHz
Paměť	2GB , 8 GB Flash
Operační systém	Android 4.4
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC)
Typ displeje	4" WVGA Transmissive LED
Klávesnice	26 kláves
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® v4.0
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů

Optické

Fotoaparát	5 MPix, s automatickým ostřením, s LED bleskem
Senzory	světelný senzor, proximity senzor, akcelerometr, e-kompas
Rozlišení	480x80 px

Elektrické

Hlavní baterie	Dobíjitelná Li-Ion baterie 4000 mAh, 3,8V
Doba nabití baterie	4hod
Výdrž hlavní baterie	12hod

Mechanické

Váha	300g
Rozměry	Šířka: 73mm, Výška: 164mm Délka: 24.5mm

Prostředí

Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Elektrostatická odolnost	±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem
Odolnost na nárazy	pád z 1,2 m na beton

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

