

Birch

FS-499 je čtečka čárových kódů typu CCD, kterou lze použít buď jako vestavěný snímač pro různé automaty a systémy, nebo v kombinaci s volitelným stojánkem (na obrázku) jako stolní či pultový snímač čárových kódů. Malé rozměry CCD snímače FS-499 jej předurčují jako ideální pro aplikace, kde je důležitá úspora místa.

Zajímavé vlastnosti



- kompaktní tvar a úsporná velikost
- rychlý 32-bitový procesor, vysoká rychlost čtení 250 sc./sec
- velmi nízká spotřeba energie v klidovém stavu
- možnost automatického čtení (auto-sense)



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Indikace	zelená dioda LED, programovatelný bzučák
Komunikační rozhraní	klávesnicové, RS232, USB-HID, USB-VCP
Symboliky 1D čárových kódů	Codabar, Code 32, Code 39, EAN 13/UPCA, EAN 13/UPCA + ADDON 2, EAN 13/UPCA + ADDON 5, EAN 8, EAN 8 + ADDON 2, EAN 8 + ADDON 5, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, UCC/EAN-128, UPCA, UPCE, Code 93, GS1 Data Bar (RSS), MSI, Plessey
Programovací možnosti	prefix & postfix(max. 8 znaků)
Optické	
Světelný zdroj	viditelná červená LED 630 nm
Hloubka čtecího pole ?	5-220 mm
Rozlišení	4 mil
Maximální úhel sklonu	45°
Elektrické	
Napájení	+5 VDC ±5%
Spotřeba v klidu	0.005mA
Spotřeba v provozu	65mA- 75mA
Mechanické	
Rozměry	Šířka: 69.8mm, Výška: 46.2mm, Délka: 27.9mm
Váha	80g bez stojánku a kabelu
Materiál	ABS plast
Barva	černá
Prostředí	
Provozní teplota	-10 až 50°C
Skladovací teplota	-20 až 65°C
Maximální okolní osvětlení	3000lux fluorescentní, 80000lux přímé slunce
Odolnost na nárazy	pád z 1 m na beton
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Provozní vlhkost (nekondenzující)	10 až 90%
Ostatní	
Certifikace	CE, FCC Class A, RoHS

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

