

OPTICON

Opticon H21 2D Odolné PDA, WPAN/WLAN/WWAN/GPS, WM 6.5, NUM

Opticon H21 je odolný digitálny organizér - mobilný terminál s OS Windows Mobile 6.5, ktorý ponúka všetky moderné technológie pri zachovaní veľmi dobrého pomeru cena / výkon. V základnej výbave nájdete čítačku čiarových kódov, farebný fotoaparát, GPS, Bluetooth, WiFi, GSM a 3G. H21 môže byť vybavený QWERTY alebo alfanumerickou klávesnicou, je možné zvoliť 1D laserový snímač alebo 2D imager.

Mobilný terminál Opticon H21 má vstavaný fotoaparát s rozlíšením 3.2 megapixelov s automatickým zaostrovaním a LED bleskom. Veľký dotykový displej s uhlopriečkou 2.8" umožňuje prehľadne ovládať všetky funkcie, zber dát aj napr. Obstaranie podpisu. Zariadenie disponuje dostatkem internej pamäte, užívateľsky je možné ďalšie rozšírenie pamäťovou kartou microSD (až 4 GB). V situáciách, kde je dôležitá konektivita, komunikácia a užívateľský komfort je tento malý telefón ideálnym nástrojom. Mobilný počítač Opticon H21 váži len 235 gramov a je ergonomicky tvarovaný. Batéria s kapacitou 3060 mAh zaručuje dlhú výdrž prístroja na jedno nabitie.



H21 je určený pre nasledujúce riešenia:

- logistické a prepravné služby
- mobilné aplikácie
- Mobilný predaj & Merchandising
- Správa a zabezpečenie objektov

Vlastnosti: Systém CPU: Qualcomm MSM7225 528 Mhz O / S: Microsoft® Windows Mobile® 6.5 Pamäť NAND Flash: 256 MB RAM: 256 MB Rozšírenie: užívateľsky prístupné microSD + HC (do 4GB) Display Type: Graphic Transflective TFT LCD s dotykovým panelom, 16-bit color s nastaviteľným podsvietením Veľkosť: 2.8", 480 x 640 pixelov Mode: Portrait / Landscape Indikátory Vizualne: 2 LEDs (červená / oranžová / zelená / modrá) Nevizualne: vibrácie, bzučiak Ovládacie klávesy Možnosti vstupu: QWERTY keyboard, navigačné klávesy (scroll + select), funkčné klávesy, ovládacie klávesy, 1 spúšťacie tlačidlo, 2 klávesy pre telefonovanie, 1 klávesa pre fotoaparát, resetovacie klávesa, tlačidlo pre hlasitosť, 2 tlačidlá pre skenovanie Komunikácia USB: OTG, client and host IrDA: Ver. 1.3, 2400 bps - 115.2 kbps (SIR), 576 kbps - 1.152 Mbps (MIR) Bluetooth: Ver. 2.1 + EDR, class 2 WLAN: WiFi, IEEE.802.11b / g Telecom: GPRS / EDGE (quad-band 850/900/1800/1900), 3G UMTS (WCDMA band 1, II, V, VI), 3.5G UMTS (HSDPA 7.2mm / HSUPA 5.76 M) GPS: Integrated AGPS Audio: Speaker / microphone (mono), konektor na Slúchadla (stereo) Rozšírenie: užívateľsky prístupné microSD I / O Batérie Dobíjacie batérie: Lithium-Ion 3.7V 3060mAh Záložnej batérie: 6mAh Metóda dobíjanie: pripojený sieťový adaptér, samostatná autonabíjačka, samostatná kolíska Fotoaparát Farebný fotoaparát: 3.2 megapixely, automatické zaostrovanie, LED blesk Skenér čiarových kódov - optické vlastnosti Zdroj svetla: 650 nm dióda viditeľného lasera Rýchlosť snímania: 100 scans / sec Čítacie uhol v náklonu: -35 ° to 0 °, 0 ° to + 35 ° Čítacie uhol v úlohe: -5 ° 0 to -8 °, + 8 ° to + 50 ° Čítacie uhol v posune: -20 ° to 0 °, 0 ° to + 20 ° Zakrivenie: R> 15 mm (EAN8), R> 20 mm (EAN13) Min. Rozlíšenie pri PCS 0.9: 0.127 mm / 5 mil Min. PCS: 0.45 Hĺbka poľa: At PCS 0.9 Code 3965 - 645 mm / 2.56 - 25.39 in (1.0 mm / 39 mil), 45 - 415 mm / 1.77 - 16.34 in (0.5 mm / 20 mil), 45 - 255 mm / 1.77 - 10.04 in (0.25 mm / 10 mil), 45 - 145 mm / 1.77 - 5.71 in (0.15 mm / 6 mil), 55 - 115 mm / 2.17 - 4.53 in (0.127 mm / 5 mil) Symbológie 1D: JAN / UPC / EAN incl. Add on, Codabar / NW-7, Code 39, Code 93, GS1-128 (EAN-128), GS1DataBar (RSS), IATA, Industrial 2of5, Interleaved2of5, ISBN-ISMN-ISSN, Matrix 2of5, MSI / Plessey, S-Code, Telepen, Tri-Optic, UK / Plessey Postal code: Chinese Post, Korean Postal Authoritycode 2D: Composite Codes, MicroPDF417, PDF417 Odolnosť Prevádzková teplota: -10 to 50 ° C / 14 to 122 ° F Skladovacia teplota: -40 to 60 ° C / -40 to 140 ° F Prevádzková vlhkosť: do 90% (nekondenzujúca) Skladovacia vlhkosť: do 90% (nekondenzujúca) Odolnosť v páde: 1.5 m pád na betón Krytie: IP 64 Fyzické vlastnosti Rozmery (š x vxh): 67 x 135 x 22 mm / 2.64 x 5.31 x 0.87 in Hmotnosť: Ca. 235 g / 8.3 oz (vrátane batérie) Kryt: čierna Normy & Bezpečnosť Zhoda: CE, FCC, VCCI, PTCRB, GCF, RoHS, JIS-C-6802 Class 2, IEC 60825-1 Class 2, FDACDRH Class II

Štandardné príslušenstvo: sieťový adaptér, štandardná batéria Li-Ion 3060 mAh, USB kábel, kožené puzdro, pútko na ruku, slúchadlá s mikrofónom, cdrom (ovládače, software, manuál), stylus
Voliteľné príslušenstvo: komu



Technický popis

Funkcionalita a ovládanie	
Indikácia	2 LED(červená/oranžová/zelená/modrá), vibrácie, bzučiak
Komunikačné rozhranie	USB: OTG, client and host
Symboliky 1D čiarových kódov	Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, EAN 13/UPCA, French Pharma Code, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
Symboliky 2D kódov	všetky štandardné typy 2D-kódov
Typ displeja	2,8" TFT LCD Transflective graphic 16 bit color s programovateľným podsvietením
Operačný systém	Windows Mobile 6.5
Klávesnica	numerická
Bezdrôtová komunikácia	IrDA v1.3, Bluetooth®, WiFi
Pamäť pre program	256MB
Pamäť pre dáta	256MB
Zvuk	zabudovaný mikrofón a reproduktor, konektor na sluchátka (stereo)
Dotykový displej	Áno
Navigácia GPS	AGPS
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 b/g
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® Class II v2.1 EDR
Optické	
Rýchlosť čítania	100scan/s
Rozlíšenie	480x640 px
Snímač čiarových kódov	2D Imager
Fotoaparát	3,2 MPix, s automatickým zaostrovaním, s LED bleskom
Elektrické	
Hlavná batéria	Dobíjateľná Li-Ion batéria 3060 mAh, 3,7V
Mechanické	
Rozmery	Šírka: 22mm, Výška: 67mm, Dĺžka: 135mm
Váha	235g vrátane batérie
Farba	čierna
Prostredie	
Operačná teplota	10 až 50°C

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
+420 737 274 952
codeware@codeware.cz
<https://eshop.codeware.cz/>

