

OPTICON

H22 Mobilní terminál, 1D/2D, WM 6.5 BT, GSM, GPRS, WLAN, GPS, RFID (13.56 MHz), qwerty kl.

Terminál H22 je interaktivní mobilní počítač s vynikajícím čtením a dotykovým displejem využívá Windows Mobile ® 6.5.3 a poskytuje tak nejnovější technologie pro mobilní aplikace.

Kvalitní 3,7" barevný displej s dotykovou obrazovkou je jedním z největších displejů dostupných pro mobilní terminály. Poskytuje obsluhu v terénu pohodlné ovládání libovolných aplikací. 3,2 megapixelový barevný fotoaparát s automatickým zaostřováním a bleskem umožňuje vizuální informace jakéhokoli problému zaznamenávat. Kromě lineárních čárových kódů snímá model H22-2D také 2D kódy a skládané kódy z tradičních médií (etikety atd.) i z obrazovek jiných mobilních zařízení.



Vestavěný modul A-GPS zajišťuje jednoduché a velmi rychlé zjištění aktuální polohy, tím urychluje navigaci a určování pozice. Díky své odolné konstrukci (index krytí IP65), vydrží Opticon H22 několik pádů na beton z 1,5 metru a stále používání v nepříznivých podmínkách.

H22 lze snadno připojit pomocí USB kabelu nebo bezdrátově přes Bluetooth 2.1, IrDA a WiFi např. do ERP systému. Díky podpoře WLAN a vestavěnému mikrofonu, může být H22 použito pro Voice over IP. K dispozici jsou modely s alfanumerickou nebo plnohodnotnou QWERTY klávesnicí.

K dispozici je i varianta terminálu s RFID čtečkou 13.56 MHz tagů (HF).

Opticon H22 je ideálním řešením pro:

- Logistické společnosti
- Přepavní a poštovní služby
- Mobilní servisní pracovníky
- Mobilní prodej
- Správu a zabezpečení objektů



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Klávesnice	QWERTY
Typy RFID transpondérů	
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, GPS, WiFi, EGPRS, EDGE
Komunikační rozhraní	Audio, IrDA, USB
Navigace GPS	a-GPS
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® Class II v2.1 EDR
Typ displeje	3,7" VGA TFT LCD
Operační systém	Windows® Mobile Professional
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC)
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 b/g
Vlastnosti WWAN	EGPRS/EDGE: Multi-Slot Class 12
Paměť	512MB Flash
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Paměť	256MB DRAM
Symboliky 2D kódů	všechny standardní typy 2D-kódů

Optické

Fotoaparát	3,2 MPix
Rozlišení	480x640 px

Elektrické

Hlavní baterie	Li-Ion 3060 mAh, 3,6V
----------------	-----------------------

Mechanické

Barva	černá
Rozměry	Šířka: 75mm, Výška: 25mm Délka: 151mm
Váha	340g

Prostředí

Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Průmyslové krytí	IP65
Skladovací teplota	-30 až 80°C

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

