CODEWARE
no more searching

OPTICON

H32 mobilní terminál, 1D/2D, WEC 7, WLAN, BT, numerická kl.

Opticon H32 je chytrý, sofistikovaný terminál, který běží na systému Windows Embedded Compact 7. Umožňuje skenovat čárové kódy, tak přenosy dat v reálném čase. Bez ohledu na to, jak složitý úkol si pro Opticon H32 vymyslíte, on ho splní.

Terminál H32 je lehký, přehledný a je určen pro každodenní použití v mnoha aplikacích jako je např. sběr dat, sledování majetku, nebo řízení cen a zásob. H-32 nabízí několik možností komunikace, jako je Bluetooth V2.1 + EDR, Wi-Fi, IEEE 802.11 a / b / g / n, USB a OTG. Dalšími přednostmi jsou jeho cena, dostupnost, nebo užší 26 tlačítková numerická klávesnice.



Klíčové vlastnosti terminálu Opticon H32:

- průmyslové krytí IP54, odolnost na nárazy z 1,5 m na beton
- operační systém Windows Embedded Compact 7
- čtení 1D i 2D čárových kódů dle typu terminálu
- 2,8" QVGA dotykový displeje s LED podsvícením
- komunikační rozhraní Bluetooth V2.1 + EDR, Wi-Fi, IEEE 802.11 a / b / g / n, USB a OTG
- odolný mobilní terminál vybaven ergonomickým designem

Opticon H32 1D Laserový odolný terminál - unboxing:

YOUTUBE='luoYnr0bQj8'



Technický popis

Funkcionalita a ovládání	
Symboliky 2D kódů	Složené kódy, MicroPDF417, PDF417
Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, WiFi
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Komunikační rozhraní	USB, micro USB
Indikace	2 LED (červená/zelená), vibrace, reproduktor
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n
Typ displeje	2,8" QVGA TFT LCD Transflective barevný, s LED podsvícením
Operační systém	Windows® Embedded Compact 7
Klávesnice	24 kláves, s podsvícením
Vlastnosti WPAN	Bluetooth® Class II v2.1 EDR
Paměť	256MB DRAM
Optické	
Rychlost čtení	100scan/s
Mechanické	
Barva	černá
Váha	195g
Rozměry	Šířka: 64mm, Výška: 143mm Délka: 28mm
Prostředí	
Skladovací teplota	-20 až 60°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	20 až 80%
Průmyslové krytí	IP54
Skladovací vlhkost (nekondenzující)	20 až 90%
Odolnost na nárazy	pád z 1,5 m na beton
Provozní teplota	-10 až 50°C
Ostatní	
Záruka	1 rok
Certifikace	CE, FCC



CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
https://www.codeware.cz/