

Honeywell®

Xenon Ultra 1960g čtečka čárových a 2D kódů, HD, USB KIT

Řada ručních snímačů Xenon Ultra 1960/62 je prémiovým nástupcem široce známých skenerů Xenon XP 1950/52 určených především pro maloobchod. Nabízí vynikající výkon čtení - společnost Honeywell zvýšila výkon snímače o 20 % ve srovnání s předchozím modelem Xenon XP. Během několika sekund přečte i poškozené a obtížně čitelné 1D/2D kódy, poštovní kódy Digimarc, DotCode a OCR. Snímač je navíc vybaven zeleným zaměřovacím bodem, jenž umožňuje ještě rychlejší a přesnější snímání kódů za téměř jakýchkoliv podmínek.

Společnost Honeywell zlepšila nejen přesnost a rychlost tohoto snímače. U snímače Xenon Ultra 1960/62 byl optimalizován také design. DRH zpracování (Disinfectant-Ready Housing) - zařízení jsou vyrobeny z bytelnějších materiálů, aby odolaly častému čištění a dezinfekci chemickými prostředky a jsou tak vhodné i do zdravotnictví. Xenon Ultra 1960/62 má certifikaci IP52 a odolá pádu z výšky 1,8 metru. Spolehlivě snímá čárové kódy při okolních teplotách od 0 °C do 50 °C a relativní vlhkosti vzduchu až 95 %.



Klíčové vlastnosti:

- nový 1,3 MP imager
- celkový výkon lepší o 20% než předchozí řada Xenon
- snadno čte i ty nejhůře čitelné a poškozené kódy
- zelený zaměřovací bod pro přesnější a rychlejší čtení kódů
- nový moderní design



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Komunikační rozhraní	USB
Indikace	Good Decode LEDs, Rear View LEDs, Beeper (adjustable tone and volume)
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů
Symboliky 2D kódů	DotCode, všechny standardní typy 2D-kódů, OCR

Optické

Hloubka čtecího pole	0 - 814 mm
Maximální šikmý úhel	65%
Maximální úhel sklonu	65%
Minimální hodnota PCS	15%
Snímač čárových kódů	2D Imager 1280 x 1080 px

Elektrické

Napájení	2.5W (500 mA at 5 V DC) Standard USB10W (2A at 5V DC)
----------	---

Mechanické

Váha	147.2g
Maximální úhel otočení	360%
Rozměry	Šířka: 70.4mm, Výška: 160.2mm Délka: 108.2mm

Prostředí

Elektrostatická odolnost	±8kV kontaktně, ±15kV vzduchem
Maximální okolní osvětlení	100000lux
Odolnost na nárazy	2000 otáček v bubnu z 0,5 m, pád z 1,8 m na beton
Provozní teplota	0 až 50°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Průmyslové krytí	IP52
Skladovací teplota	-40 až 70°C

Ostatní

Záruka	5 let
--------	-------

CODEWARE, s.r.o.
Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

