

Honeywell®

Dolphin CT60 - 2D, Android , WWAN, WLAN, NFC, kamera

Robustní Dolphin™ CT60 je ideální pro podniky vyžadující sběr dat bez omezení produktivity s připojením kdekoliv a kdykoliv. Vyhovuje nové tabákové směrnici - čte DotCode!

Honeywell Dolphin CT60 je vybaven funkcemi, které udržují pracovníky stále propojené a produktivní po celý den. Pokročilá průmyslová špičková síťová konektivita usnadňuje velké přenosy souborů, streamování videa a rychlý vzdálený přístup k podnikovým aplikacím s dostatečným množstvím energie, aby vydržela po celou dobu směny. Rychlé a přesné skenování 1D a 2D kódů i snímání dat je možné na většině poškozených či špatně vytištěných kódů. Jako zařízení Android™ Enterprise Recommended budete mít podporu pro více verzí operačního systému Android. To vám umožní spravovat podnikovou mobilitu s nižšími náklady a menším rizikem než v minulosti.



Hlavní vlastnosti:

- platforma Mobility Edge
- Android Enterprise Recommended
- špičková podpora i v budoucnosti
- optimální výkon a konektivita
- bezkonkurenční skenovací výkon
- robustní, ergonomický design
- [čte DotCode](#)



Technický popis

Funkcionalita a ovládání

Bezdrátová komunikace	Bluetooth®, NFC, WiFi, LTE
Vlastnosti WLAN	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Typ CPU	Qualcomm Snapdragon 660 Octa-Core 2,2 GHz
Operační systém	Android
Paměť	3GB DDR4 RAM, 32 GB Flash
Typ displeje	4.7" HD, 1280x720 px, LCD with backlight
Dotykový displej	kapacitní multi-touch
Rozšiřující slot	Micro SD Card (SDHC) 512 GB
Symboliky 2D kódů	DotCode, všechny standardní typy 2D-kódů
Symboliky 1D čárových kódů	všechny standardní typy 1D-kódů

Optické

Fotoaparát	13 MPix , 4K video
Senzory	světelný senzor, proximity senzor, akcelerometr, gyroskop, magnetometr , senzor tlaku
Snímač čárových kódů	2D Imager

Elektrické

Hlavní baterie	Li-Ion 4040 mAh, 3,6V
----------------	-----------------------

Mechanické

Rozměry	Šířka: 82.5mm, Výška: 160mm Délka: 19mm
Váha	350g

Prostředí

Provozní teplota	-20 až 50°C
Skladovací teplota	-30 až 70°C
Provozní vlhkost (nekondenzující)	0 až 95%
Odolnost na nárazy	opakované pády z 2,4 m na beton, 1000 otáček v bubnu z 1 m
Elektrostatická odolnost	±15kV vzduchem, ±8kV kontaktně
Průmyslové krytí	IP67

CODEWARE, s.r.o.

Jaromírova 484/37
120 00 Praha 2 - Nusle
IČ: 61061395, DIČ: CZ61061395

+420 222 562 444
codeware@codeware.cz
<https://www.codeware.cz/>

